

护栏网，公路护栏网，围墙防护网，铁丝网

产品名称	护栏网，公路护栏网，围墙防护网，铁丝网
公司名称	安平县顺业金属丝网厂
价格	25.00/平米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县城西子文工业园区
联系电话	0318-5183586 13722822252

产品详情

安平县顺业金属丝网厂供应双边丝护栏网产品详细规格介绍

1、浸塑丝径：3.0mm - - 6.0mm；2、网孔：50*50mm 80*160mm 50*100mm 75*150mm 90*170mm；3、常见尺寸：1500mm*3000mm 1800mm x 3000mm 2000*3000mm；4、立柱：48mm 50mm 60mm 50*50mm 60*60mm钢管浸塑处理；5、边框：无；6、附件：防雨帽、连接卡、防盗螺栓；双边丝护栏网的安装注意事项。

安装过程：

1、在安装双边护栏网时要准确掌握各种设施的资料，特别是埋设于路基中各种管道的准确位置，在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。2、再给护栏的立柱打入过深时，不得将立柱拔出矫正，需将其基础重新夯（ben）实后再打入，或调整立柱位置。施工中接近深度时应注意控制锤击力度。3、如果在高速公路的大桥上安装时要安装法兰盘，注意法兰盘的定位和立柱顶面标高的控制。4、如果将双边护栏网作为防撞护栏使用，双边丝护栏网产品的外观质量取决于施工过程，施工中要重视施工准备和打桩机的组合，不断总结经验，加强施工管理，将隔离网的安装质量得以保证。编织及特点：拧编而成、牢固、美观。

用途：双边护栏主要用于市政绿地、园林花坛、单位绿地、道路、机场、港口绿地围栏。双边丝护栏网产品具有造型美观、花色多样，既起到围栏作用，又起到美化作用。双边丝护栏网具有网格结构简练、美观实用；便于运输，安装不受地形起伏限制；特别是对于山地、坡地、多弯地带适应性极强；这种双边丝护栏网价格中等偏低，适合大面积采用。

表面处理方式：比较便宜快捷的处理方式：冷镀锌，银灰色；喷塑，绿色，白色，红色，黑色，黄色等等。比较普遍的处理方式：浸塑，颜色可选：草绿色，墨绿色，白色，黄色，黑色，红色等等。防腐性能效果最好的处理方式：采用热镀锌后浸塑处理，防腐性能终身。

电话：13722822252 网址：www.apshunye.com / www.xinganghulan.cn