

欧标PL钢板32*2200*L专业出口

产品名称	欧标PL钢板32*2200*L专业出口
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	4700.00/吨
规格参数	牌号/材质:S235J0 出厂标准:EN10025 品牌:鞍钢、山钢、唐钢、南钢
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

欧标PL钢板32*2200*L专业出口 欧标钢板S235JR:GB类、GCGC3级安装资格的申请单位应将申请资料提交省级质量技术监督行政部门锅炉压力容器安全监察机构(以下简称受理机构),同时抄送申请单位所在地的地(市)级质量技术监督行政部门锅炉压力容器安全监察机构。具有GB类、GC2级安装资格的安装单位,如再申请GA类、GCI级安装资格,应先将申请资料报省级质量技术监督行政部门锅炉压力容器安全监察机构审查提出意见后,再提交国家质量技术监督局锅炉压力容器安全监察局。 欧标中厚板S275JR: 欧标美标钢

欧标美标钢

欧标美标钢

欧标美标钢

欧标美标钢

欧标美标钢

欧标美标钢

欧标美标钢

欧标美标钢

欧标美标钢

欧标美标钢

欧标美标钢

欧标美标钢

欧标美标钢

欧标美标钢

欧标美标钢
欧标美标钢
欧标美标钢
欧标美标钢
欧标美标钢
欧标美标钢
欧标美标钢
欧标美标钢
欧标美标钢

欧标热轧卷板/开平板S355JR: 3#烧结机使用的铁精粉不论是外购还是自产，一个共性就是SiO₂含量较高，在6-8%之间波动。生产中混合料的SiO₂含量和烧结矿的FeO含量对烧结成品矿的强度均有很大影响。因此根据近年来生产实践制定了3#烧结机生产过程中烧结矿中FeO含量水平的控制，根据精矿粉混合料的SiO₂含量，确定烧结矿FeO含量即根据混合料的SiO₂含量变更调整配C量，以保持成品矿有足够的强度。当混合料SiO₂ < 7%时，FeO含量控制在8-10%。