

EA8980ups不间断电源易事特主机蓄电池12V*32节40节可调

产品名称	EA8980ups不间断电源易事特主机蓄电池12V*32节40节可调
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:易事特 型号:EA8980 广东:工频机
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

产品详情

易事特UPS电源性能特点

采用DSP数字控制技术

1.采用的DSP数字控制技术，有效提升了产品性能和系统可靠性，并实现更高功率密度的集成和小型化

功率因数0.8

1.功率因数0.8，适合负载的发展趋势，实现更强的带载能力。同时增加ECO功能经济模式，在此模式下1-3KVA整机效率大于94%，6-10KVA整机效率大于98%，降低UPS的电力损耗，节约用户的使用成本

有源输入功率因数校正（PFC）

1.采用数字化控制的有源功率因数校正技术，使输入功率因数高达0.98以上，以避免对电网环境的污染，达到节能，降低了系统的投资成本的目的

电池模式DC-DC变换器数字化控制

1.1-3KVA UPS采用数字化控制，将原来电池模式DC-DC变换器由模拟控制改为数字化控制，提高了可靠性

绿色环保型

1.本系列产品为绿色环保型产品，符合欧盟环保指令ROHS的各项要求和电子信息产品污染控制管理办法，在产品正常使用情况下，不会对人体及环境造成危害

宽输入电压频率范围

1.极宽输入电压和频率范围，即使在电力环境非常恶劣的偏远地区也能正常供电，减少电池放电次数，提高了电池的使用寿命

完善的保护措施

- 1.集交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，逆变器过热保护、IGBT过流保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多功能保护于一体，保证了系统运行的稳定性和可靠性
- 2.具有旁路功能，当输出过载或UPS发生故障时，可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电，并提供报警信息
- 3.具有输入零火线侦测功能，可避免UPS市电输入零火线接反

冷启动和市电启动功能

- 1.市电异常状况可以直接用电池启动UPS电源，满足应急需求
- 2.无电池状态可直接采用市电启动UPS电源，可作稳压电源使用

可搭配发电机使用

- 1.输入电压与频率范围广，能有效隔离发电机产生的不良电力，为负载提供洁净、安全、稳定的电源

零切换

- 1.双变换在线式设计，使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源，为负载提供更保护。市电不稳定时，UPS供电模式的转换时间为零，有效保证了负载运行的安全性和可靠性。

全国