

1.4002不锈钢圆钢 光亮圆棒

产品名称	1.4002不锈钢圆钢 光亮圆棒
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

1.4002材料号：1.4002牌号：X7CrAl13标准：DIN

17400 特性及应用：X7CrAl13不锈钢，德国不锈钢牌号。相当于中国钢材牌号0Cr13Al。 化学成分：

碳 C： 0.08硅 Si： 1.00锰 Mn： 1.00磷 P： 0.045硫 S： 0.030铬 Cr：12.00~14.00钼 Mo：—镍

Ni：—钒 V：—铝 Al：0.10~0.30

1.4002 材料各种规格：

1.4002 棒材规格： 10mm-300mm，长度2米至6米；线材规格：直条或盘圆： 5.5-25；板材/带材规格：箔材：0.2mm以下，薄板：0.2-4.0mm，中板：4-20mm，厚板：20-60mm，特厚板：60mm；管材和teshu需求可以来咨询定制。

1.4002 材料交货状态：

1.4002 1、棒材以锻轧状态、黑皮态、磨光态或车光态供应；2、圆饼和环坯以锻态供应；3、环件以固溶状态供应；4、板材经固溶、碱酸洗、矫直和切边后供应；带材经冷轧、固溶、去yang化皮交货；丝材以固溶酸洗盘状或直条状、固溶直条细磨光状态交货。板带材表面：亮面、2B面、B (6k)镜面、8K镜面、拉丝面、磨砂面 精板表面：亮面,雾面,亚光面,镜面，还可按客户要求镀其他光色。

1.4002 加工中会产生的缺陷:

1.4002 大家在加工中要注意下以下几点（1）粉尘、浮铁粉嵌入在材料表面上（2）粗糙研磨和粗糙表面能够发生腐蚀和沉积物，（3）焊工在薄板表面引弧时，保护膜受损（4）油脂油漆笔印残余粘合剂。

1.4002 主要应用：一般适用于制造xiao酸，cu酸的生产和轻工，纺织等工业中的既要要求强韧性又耐腐蚀的轴，活塞杆，泵等零件。