

# D型斗式提升机

产品名称	D型斗式提升机
公司名称	鹿泉市田龙机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄鹿泉市和平西路与石太高速交叉口 www.hbtishengji.com
联系电话	0311-82280808 13582022680

## 产品详情

ne型板链式斗式提升机为板链式、重力诱导卸料的提升设备。适用于垂直输送粉状、颗粒状、块状、磨琢性或无磨琢性物料，如生料、水泥、煤、石灰石、干粘土、熟料等。ne型板链斗式提升机是引进国外先进技术研制的新型提升产品；ne系列板链式斗式提升机应用于各工业国家，由于节能高效，ne型板链斗式提升机正在逐步替代hl型等环链式提升机。ne型板链斗式提升机为流入式喂料，物料流入料斗内靠板链提升到顶端，在物料重力作用下自行卸料。主要技术参数符合机械部标准（jb3926-85）。ne型板链斗式提升机采用自流式装料，重力式卸料。链条是优质合金钢高强度板式链条，耐磨而可靠。驱动部分采用硬齿面减速器。该提升机适用于中、大块和有磨琢性的物料（如石灰石、水泥熟料、石膏、块煤）的垂直输送，物料温度控制在250℃以下。ne系列板链斗式提升机工作原理 ne系列板链式斗式提升机系流入式喂料，物料流入料斗内靠板链提升到顶端，在物料重力作用下自行卸料。本系列提升机规格多(ne15~ne800共11种)，提升量广；且产能高，能耗较低，可逐步代替其他类型提升机，其主要参数见下表。该机采用全封闭式机壳，链速低，几乎无回料现象，因此无功功率损耗少，噪声低，寿命长。

### ne系列板链斗式提升机主要结构

ne系列板链斗式提升机由运行部件、驱动装置、上部装置、中部机壳、下部装置组成。

运行部件 - - -由料斗和专用板式链条组成,ne30及以下采用单排链,ne50 - - ne800采用双排链。 驱动装置 - - -采用多种驱动组合驱动,(依用户实际需要而定).驱动平台上装有检修架和栏杆。驱动制装置分左装和右装两种。 上部装置 - - -安装有轨道(双排链)、逆止器、卸料口装有防回料橡胶板。 中间节 - - -部分中间节装有轨道(双链),以防止链条工作中摆动。 下部装置 - - -安装有自动张紧装置。

联系人；田龙：13503333314 0311-82280505 斗式提升机网站：<http://www.hbdstsj.com>

提升机网站：<http://www.tishengjiw.com>