

外墙柔性腻子

产品名称	外墙柔性腻子
公司名称	山东巨野七彩贝壳漆业中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东菏泽巨野开发区
联系电话	86-05308285828/8286828/8228618 18364018377

产品详情

外墙柔性腻子使用方法

【使用范围】：

适用于外墙保温系统涂料饰面。

【特点】：

1. 优异的抗裂性，具有很强的柔韧性可以对外墙保温墙体的微小裂缝起到缓冲作用，使涂层表面难以开裂。
2. 良好的耐侯性，在日晒，冻融条件下能保持性能稳定。
3. 能够抑制基层泛碱，隔离碱性抹灰基层和表面涂料，避免漆膜产生变色甚至破坏。
4. 具有良好的抗流挂性能，使涂料着色容易，色泽分布均匀。、

5. 优异的粘结性能，良好的双亲合性，不仅与基层粘结牢固，而且保证涂料易于附着，牢固粘结。

【使用说明】：

1. 按粉：水=1：0.3-0.5重量比，先将清水倒入桶内，再将粉料加入，然后用电动搅拌器搅拌成均匀膏状，静置10-15分钟后再次搅拌方可使用。

2. 批刮前须将基层处理干净，去掉表面的油污，松散物，浮灰等。

3. 施工温度5度以上，温度高于30度时，可对墙面降温处理，以免造成抹面粗糙。

4. 常温下表干2小时，实干36小时左右。

5. 本品用后扎紧封口，不影响下次使用。

6. 储存于阴凉干燥处。

7. 保质期12个月。

【理论用量】：0.5-0.8公斤/平方

【执行标准】：jg/t157-2009

【符合标准】：gb18581-2009

【重量】：20kg/袋

