

1.4011不锈钢板材 薄板 中厚板

产品名称	1.4011不锈钢板材 薄板 中厚板
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

40300棒材固溶处理，板材固溶suan洗。一、1.4011介绍：1.4011作为汽车轮机叶片及高应力部件良好的不锈钢，制作800度以下耐氧化用部件。二、1.4011应用和特性：1.4011作为汽车轮机叶片及高应力部件良好的不锈钢。三、1.4011相近牌号：国标数字名称 国标新名称 国标旧名称 日本JIS 美标ASTMS40310 12Cr12 1Cr12 SUS403 S40300美标UNS 美标SAE 德标DIN 欧洲EN 其它403 51403 1.4011 四、1.4011化学成分：碳C 硅Si 锰Mn 磷P 硫S 铬C 0.15 0.50 1.00 0.04 0.03 11.50~13.00镍Ni 钼Mo 氮N 铜Cu 铁Fe 铌Nb 充许加 0.60~余量~硼B 钛Ti： 铝Al 钒V 钨W 铈Ce~五、1.4011材质规格：热扎棒15~100mm,锻制棒：100mm~350mm,冷扎薄板0.05mm-4.0mm,热扎板:4mm~14mm,带2mm-10mm,各尺寸规格锻件锻件，库存个别不定尺等。六、1.4011物理性能：熔点/ 比热容/kg/(kg.k) 0~100 热导率/w/(m.k)100~500 线胀系数/(10-6/k)100~500 电阻率/(.mm2/m)20 纵向性模量/GPa20 1480~1530 0.46 21.2 9.9~11.7 0.57 200密度g/cm 硬度HBW 硬度HRB 磁性 7.8 退火200，淬火回火170 93 无 七、1.4011力学性能:热处理加热温度0/ ° C 加热方式 抗拉强度RM/MPa 延伸强度Rp0.2/MPa 延伸率A/% 断面收Z/% 800~900 空冷或缓冷 590 390 25 55 八：1.4011交货状态：1.4011棒材固溶处理，板材固溶suan洗。

在了解了1.4011 板材的定义之后，让我们一起来看看上海威力合金作为1.4011 板材的全球经销商不仅与各国钢厂建立合作关系，更是在guo内拥有健全的经销网络，满足您的各种所需：