

粉刷石膏

产品名称	粉刷石膏
公司名称	山东巨野七彩贝壳漆业中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东菏泽巨野开发区
联系电话	86-05308285828/8286828/8228618 18364018377

产品详情

粉刷石膏使用方法 七彩贝壳“丽固墙衬”是由石膏、水洗砂、碳酸钙及多种有机添加剂混合而成的新型室内墙面面层抹灰材料，即“粉刷石膏”。适用于混凝土、加气混凝土、砖混砂浆墙面基层抹灰找平。既具有建筑石膏早强、快硬、质轻、保温隔热、耐火、隔音等优点，又具有施工和易性好、粘结强度高、不易空鼓和开裂的特点，具有呼吸功能，可调节空气湿度、改善居室环境。是绿色环保产品。

基层处理：基层应坚实、无浮灰和污物，含水率应低于5%。

抹灰在找平：每次抹灰厚度控制在10mm以下，如果需要找平厚度较大，应该分次抹灰找平。搅

拌：理论加水量30%，实际加水量以施工稠度为准，搅拌均匀后，放置10分钟，再进行搅拌即可

使用。执行标准：技术标准：jc/t517-2004；环保标准：gb18581-2009。

施工温度：施工环境温度应在5℃以上，固化过程温度不低于0℃。**贮存和运输：**存放于阴凉干燥处，防潮防晒，保质期6个月。产品无毒不燃，贮存运输可按《非危险品规则》办理。