

陕西西安销售一品牌脱模剂一品牌模板漆一品牌长效脱模剂西安西宝化工销售

产品名称	陕西西安销售一品牌脱模剂一品牌模板漆一品牌长效脱模剂西安西宝化工销售
公司名称	西咸新区沣东新城西宝合成材料店
价格	750.00/件
规格参数	品牌:一品牌 型号:HD-1 产地:湖南
公司地址	西咸新区沣东新城新军寨11号副1号
联系电话	029-84356245 13309267323

产品详情

西安销售模板漆西安销售一品牌模板漆，西安西宝化工销售，HD-1模板漆，长效脱模剂

用于建桥、梁厂、预制件等的漆

HD- 模板漆——建桥必用的混凝土脱模剂，该漆涂在模板上，涂膜坚硬，光亮。防腐防锈，涂刷一次能脱模3-6次，并且浇注出来的混凝土呈仿大理石状，平整光滑，手感细腻，有光泽，与混凝土颜色一致，达到清水混凝土效果，这是众多的脱模剂无法达到的。特别适用于对混凝土外观要求严格的工程。被广泛应用于建桥，梁厂，预制件等。是高品质桥梁工程必选的脱模剂。

中文名

HD-1模板漆

干燥时间

表干 < 8小时

耐磨性

3mg

耐热饱和

120h

施工注意事项

主要性能

(1) 干燥时间 (小时) 25 ; 表干 < 8小时, 实干 < 24小时;

(2) 耐磨性 (500转加荷500g) < 3mg

(3) 耐热饱和Ca(OH)₂ 80 120h, 不起泡、不脱落

(4) 耐盐水性 (3%NaCl) 1个月, 不生锈

使用方法

(1) 基材必须干燥, 使用前要进行清除浮尘 (锈)、去除油污 (蜡) 等处理, 以提高该漆对基材的粘结力。

(2) 该漆涂刷不宜过厚, 涂刷均匀, 无漏刷挂流现象, 用量一般为15-20平方米/千克。

(3) 该漆刷在模板上, 一般20-30分钟表干, 表面平整坚硬, 避免了灰尘的污染 (这也是一些产品所无法达到的)

(4) 待漆膜实干后 (24小时) 方可浇注混凝土。

(5) 次脱模后对模板进行简单的清理, 即可再次用于脱模。

(6) 脱模3-6次之后, 漆膜脱落无法满足再次脱模的情况下, 须除去旧的漆膜, 方可重新涂刷, 脱除旧的漆膜可采用角磨机打磨或者是采用配套的脱漆剂 (特种脱漆剂, 5-10分钟即可除旧漆膜, 冲洗、擦净、晾干即可重新涂刷)

施工注意事项

- (1) 本漆容器切忌与水、酸、醇接触，以免凝固。
- (2) 本漆需密封保存，防止渗水、漏气，用过的漆不能与未用过的合并，以免就质凝固。
- (3) 本漆膜表干前不得雨水冲淋。
- (4) 本漆不可在原有的漆膜上涂刷。
- (5) 本漆需要模板干净无灰尘无划伤。
- (6) 要求对模板均匀涂刷。
- (7) 有效期1年。