

## 1.4162不锈钢圆钢 圆棒 钢棒

产品名称	1.4162不锈钢圆钢 圆棒 钢棒
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

### 产品详情

合金1.4162 / LEAN DUPLEX UNS S32101 / LDX 2101相应标准：EN 1.4162，UNS S32101材质说明1.4162 是一种低镍合金双相，具有平衡的铬，钼和氮含量化学成分，可以获得良好的抗局部和均匀腐蚀性。双相微观结构有助于度和高抗应力腐蚀开裂。双相钢具有良好的可焊性。由于存在脆化风险，1.4162

不应在高于250 ° C的温度下使用。价格稳定的度合金。1.4162 化学成分含量 % C SI M N S P

CR NI MO N CUMIN. 4,00 21,00 1,35 0,1 0,20 0,10MAX.0,040 1,00 6,00 0,015 0,035 22,00

1,90 0,8 0,25 0,80产品标准：EN 10088-2，EN 10088-4，ASTM A240，EN ISO 9445-2 批准：NACE MR0175 / ISO 15156-3：2015，PED 97/23 / EC，CPR 305/2011 / EU1.4162

应用主要应用是耐腐蚀性优于304L的细节。1.4162 的特点是：适用于腐蚀强度充足的罐体生产良好的抗应力腐蚀开裂性。良好的抗一般腐蚀性。机械强度高。高抗腐蚀腐蚀和腐蚀疲劳。1.4162

机械性能：典型屈服强度RP0.2 MPA 拉伸强度RMMPA 伸长率[%] 硬度[HB] 冲击功，-40oC [J] PRE ( T <10MM ) 530 700 30 27 26 ( T 10MM ) 450 650 30 290 27 261.4162

热处理在1020-1100 下进行固溶退火，然后进行水淬。1.4162 焊接性很好。

1.4162 当您有项目要采购材料的时候，且对我公司产品有兴趣，欢迎您对我公司进行询价，为了所询价格准确合理，请您务必提供下述技术要求：

1.1.4162 交货状态：锻造、铸态、退火态、固溶态、时效态等等；

2. 1.4162外观状态：黑皮态、车光态、磨光态、酸洗态；

3. 1.4162 尺寸规格：公称尺寸、公差范围、定尺、不定尺、标准尺寸；

4. 1.4162质量标准：GB、HB、GJB、AMS、GB、T、ASTM、ASME、JIS、JS、DIN、EN其它；

5. 1.4162产品分类:棒材