

## 1.4310不锈钢紧固件进口

产品名称	1.4310不锈钢紧固件进口
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

## 产品详情

1.4310数字号：1.4310牌号：X12CrNi177标准：DIN 17400 特性及应用：X12CrNi177不锈钢，德国DIN标准不锈钢。相当于我国的1Cr17Ni7，日本的SUS301，法国NF Z12CN17.07。碳 C：0.08~0.14硅 Si： 1.50锰 Mn： 2.00磷 P： 0.045硫 S： 0.030铬 Cr：16.00~18.00钼 Mo： 0.80镍 Ni：6.50~9.00钒 V：—

1.4310 材料各种规格：

1.4310 棒材规格： 10mm-300mm，长度2米至6米；线材规格：直条或盘圆： 5.5-25；板材/带材规格：箔材：0.2mm以下，薄板：0.2-4.0mm，中板：4-20mm，厚板：20-60mm，特厚板：60mm；管材和teshu需求可以来咨询定制。

1.4310 材料交货状态：

1.4310 1、棒材以锻轧状态、黑皮态、磨光态或车光态供应；2、圆饼和环坯以锻态供应；3、环件以固溶状态供应；4、板材经固溶、碱酸洗、矫直和切边后供应；带材经冷轧、固溶、去yang化皮交货；丝材以固溶酸洗盘状或直条状、固溶直条细磨光状态交货。板带材表面：亮面、2B面、B (6k)镜面、8K镜面、拉丝面、磨砂面 精板表面：亮面,雾面,亚光面,镜面，还可按客户要求镀其他光色。

1.4310 加工中会产生的缺陷:

1.4310 大家在加工中要注意下以下几点（1）粉尘、浮铁粉嵌入在材料表面上（2）粗糙研磨和粗糙表面能够发生腐蚀和沉积物，（3）焊工在薄板表面引弧时，保护膜受损（4）油脂油漆笔印残余粘合剂。

1.4310 主要应用：一般适用于制造xiao酸，cu酸的生产和轻工，纺织等工业中的既要要求强韧性又耐腐蚀的轴，活塞杆，泵等零件。