

中国加纤聚苯硫醚板，进口黑色PPS板

产品名称	中国加纤聚苯硫醚板，进口黑色PPS板
公司名称	广州市雅言塑胶制品有限公司
价格	650.00/公斤
规格参数	
公司地址	广东广州市白云区解放庄
联系电话	020-36228290 18027482446

产品详情

广州雅言塑胶制品有公司供期供应原装进口pps板，
广州雅言塑胶制品有公司供期供应原装进口pps板，
广州雅言塑胶制品有公司供期供应原装进口pps板，
广州雅言塑胶制品有公司供期供应原装进口pps板，

pps板

聚苯硫醚（pps）

聚苯硫醚全称为聚苯基硫醚，是分子主链中带有苯硫基的热塑性树脂，英文名为polyphenylene sulfide（简称pps）。

pps是结晶型（结晶度55%-65%）的高刚性白色粉末聚合物，耐热性高（连续使用温度达240℃）、机械强度、刚性、难燃性、耐化学药品性，电气特性、尺寸稳定性都优良的树脂，耐磨、抗蠕变性优，阻燃性优。有自熄性。达UL94V-0级，高温、高湿下仍保持良好的电性能。流动性好，易成型，成型时几乎没有缩孔凹斑。与各种无机填料有良好的亲和性。增强改性后可提高其物理机械性能和耐热性（热变形温度），增强材料有玻璃纤维、碳纤维、聚芳酰胺纤维、金属纤维等，以玻璃纤维为主。无机填充料有滑石、高岭土、碳酸钙、二氧化硅、二硫化钼等。

pps/ptfe、pps/pa、pps/ppa等合金已商品化，pps/ptfe合金改进了pps的脆性，润滑性和耐腐蚀性，pps/pa合金为高韧性合金。

玻纤增强pps具有优异的热稳定性、耐磨性、抗蠕变性、在宽范围（温度、湿度、频率）内有极佳的机械性能和电性能，介电常数小、介电损耗低。作为耐高温，防腐涂料，涂层可以在180℃下长期使用；电子电器工业上作连接器，绝缘隔板，端子，开关；机械和粘密机械在做泵、齿轮、活塞环贮槽、叶片阀件，钟表零部件，照相机部件；汽车工业上汽化器。分配器部件，电子电气组等零件，批气阀气，传感器部件；家电部件有磁带录相机结构部件、晶体二极管、各种零件；另个还用于宇航、航空工业，pps/ptfe可做防粘、耐磨部件及传动件，如轴泵。