

# 矿用导风筒

产品名称	矿用导风筒
公司名称	大丰益通机械设备有限公司
价格	300.00/节
规格参数	
公司地址	江苏盐城大丰市工业园区
联系电话	0515-83529039 15380515779

## 产品详情

### 矿用导风筒

矿用导风筒，导风筒，风筒布，负压矿用导风筒，正压矿用导风筒，异形矿用风筒

煤矿行业作为一个高危行业，危险随时会发生，预防就显得尤为重要了。益通的矿用导风筒就是在这样的大形式下产生的。我公司的矿用导风筒严格执行相关生产标准:标准号: mt164-2007标准, 标准号: mt165-2007标准。《橡胶或塑料涂覆织物风筒》规定了橡胶或塑料涂覆织物导风筒的分类、结构、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存等。

矿用导风筒具有抗静电、阻燃等特点。用于煤矿、隧道、地铁工程、井下局部引导风流沿着一定方向流动的柔性管道品种材质：风筒按涂覆布材料分为橡胶涂覆布风筒、塑料涂覆布风筒和橡塑涂覆布风筒。

欢迎来电15380515779，固话:0515-83529039，传真:0515-83529039，qq:603363780，邮箱:dfyt001@126.com咨询施东

负压矿用导风筒以热合筒坯加碳素螺旋弹簧钢丝，采用先进的热合工艺制作而成。它具有抽吸效果好、易转弯、运输贮存方便（能折叠）、使用寿命长等特点，适用于煤矿井下通风除尘，特别是抽排瓦斯用，也可用于隧道、硐室、工厂的排尘换气，执行mt165 - 1995标准。

正压导风筒采用圆筒热合成型工艺，纵向无接缝，具有阻燃,抗静电,风阻小,漏风率低,强度高等特点，适用于煤矿井下，隧道等大小局部通风机配套作压入(出)式通风。

pvc阻燃防静电矿用正压导风筒，pvc(3×3，2×2)导风筒通过国家安全生产(重庆)矿用设备检测中心抽检认定全部合格。产品符合mt383-1995, mt164-1995, mt165-1995，mt914-2002国家标准，并多年获准使用国家煤矿矿用产品安全标志，是煤炭部，化工部定点生产厂家。风筒规格:直径200mm-1300mm / 10m条，或按客户要求生产。

**注意事项：**

- 1、使用应根据井下巷道具体情况及风机风量大小等要求选用相应规格风筒，弯头等部件。
- 2、风筒悬挂力求平直，并应使每一吊扣均匀受力，避免风筒重量集中于部分吊扣上。

本公司主营：矿用导风筒，导风筒，风筒布，负压矿用导风筒，正压矿用导风筒，异形矿用风筒，zy45压缩氧气自救器，立风井防爆门，防爆门，密闭门，矿山自救器，生氧式自救器，过滤式自救器，zyj压风自救器，压风自救器，压风供水自救器，化学氧自救器及其配件，