

隔爆水袋型号

产品名称	隔爆水袋型号
公司名称	大丰益通机械设备有限公司
价格	5.00/条
规格参数	
公司地址	江苏盐城大丰市工业园区
联系电话	0515-83529039 15380515779

产品详情

隔爆水袋型号

隔爆水袋型号，隔爆水袋，隔爆水袋产地，盐城隔爆水袋

益通矿用设备厂专业致力于矿山应急避险技术研究，矿用一通三防产品、矿用辅助运输装备及矿用电气产品的研发、生产、销售和服务。我们的产品有：矿用门，风筒，隔爆水袋等

隔爆水袋安装方法 、棚梁吊挂：利用巷道内木棚或工字钢梁，将方木或钢筋纵向固定在木棚或工字钢梁上，间距按不同规格水袋长度多列固定，再将方木或

钢筋横向按水袋宽度多列固定，将8#线或钢筋弯线“s”形型钩悬挂水袋，用悬挂水袋的弯钩装向爆源，便于冲击波将水袋脱钩，按所需水量将水袋挂好充水。 、锚点吊挂：对裸体巷道或锚喷巷道，在巷道顶部或两侧，利用水泥锚点进行拉线，然后用钢线或8#线“s”钩成排横向悬挂水袋。 、支架悬挂：不具备上述条件，可用钢柱材料焊接成隔爆水袋安装架，安装架的基础要牢靠，悬挂杆、水袋悬挂钩接触处要平滑。

欢迎来电15380515779，固话:0515-83529039，传真:0515-83529039，qq:603363780，邮箱:dfyt001@126.com咨询施东

隔爆水袋管理 、隔爆水袋在井下安装后，应由瓦斯员每周负责检查并填写隔爆水袋周检记录，发现漏水应立即更换，发现水袋水量不足，应立即补充水量。对于采掘工作面隔爆水袋要定期前移，一般情况下，在距采掘工作面50—140米区域内为宜。 、隔爆水袋要挂牌管理，标明地点、断面、数量、容积、总水量、棚区长度、序列、负责人等，由通风技术科瓦斯员具体负责。 、在回采工作中，回收的隔爆水袋由瓦斯员交于掘进队管理，保证隔爆水袋的正常回收再利用。由通风技术科监督执行。

隔爆水袋使用方法

1、水棚用水量:

隔爆水袋分为集中式和分散式(根据布置方式而定)。

集中式水袋的用水量按巷道断面种计算,主要隔爆水袋不少于400l/m²,辅助隔爆水袋不少于200l/m²;

分散式隔爆水袋的水量按棚区所占道巷空间体积计算;不少于1.2l/m³。

2、隔爆水袋的位置设置:

(1)、隔爆水袋应设置在直线巷道内;

(2)、隔爆水袋与巷道叉交口,转弯处的距离应保持50-70m,与风门的距离须大于25m;

(3)、第一排集中隔爆水袋与工作面的距离必须保持60-200m,第一排分散式隔爆水袋与工作面的距离必须保持30-60m;

(4)、在应设辅助隔爆水袋的巷道应设多组水棚,每组间距不大于200m;

3、隔爆水袋排间距离与水棚的棚区长度:

(1)、集中式隔爆水袋排间距离为1.2-3.0m,分散式分棚沿巷道分散布置,两个水袋组的间距为10-30m;

(2)、集中式主要隔爆水袋的棚区长度不小于30m,集中式辅助棚区长度不小于20m,分散式的棚区长度不小于200m。

益通矿用设备厂, 施东等待您的来电, 需要优质矿用风筒请电话联系我吧。