

1.4418不锈钢成分 管材 硬度

产品名称	1.4418不锈钢成分 管材 硬度
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

一、1.4418材质介绍：1.4418是一种马氏体/铁素体的不锈钢。二、1.4418应用和特性：1.4418用于船舶，汽车，机械等行业，如：螺旋桨，及机床部件(轴，螺栓等)。三、1.4418相近牌号：国标数字名称 国标新名称 国标旧名称 日本JIS 美标ASTM 0cr16ni5Mo 美标UNS 美标SAE 德标DIN 欧洲EN 其它 1.4418 ，1.4419 X4CrNiMo16-5-1 四、1.4418化学成分：碳C 硅Si 锰Mn 磷P 硫 S 铬C 0.06 0.7 1.5 0.04 0.03 15~17 镍Ni 钼Mo 氮N 铜Cu 铁Fe 铌Nb 4.0~6.0 0.8~1.5 ~ ~ ~ ~ 钛Ti： 铝Al 钒 V 钨W 铈Ce ~ ~ ~ ~ ~ 五、1.4418规格尺寸：热轧棒15~100mm,锻制棒：100mm~350mm,冷扎薄板0.05mm-4.0mm,热轧板:4mm~14mm,带2mm-10mm,各尺寸规格锻件锻件，库存个别不定尺等。六、1.4418物理性能：熔点/ 比热容/kg/(kg.k) 0~100 热导率/w/(m.k)100~500 线胀系数/(10⁻⁶/k)100~500 电阻率/(.mm²/m)20 纵向性模量/GPa20 ~ 密度g/cm 硬度HBW 硬度HRB 磁性 七、1.4418力学性能:热处理加热温度0/ ° C 加热方式 抗拉强度RM/MPa 延伸强度Rp0.2/MPa 延伸率A/% 断面收Z/% 上海威力贴心的售后服务；相较于前期销售，上海威力更关注的是客户订购材料后的使用情况；有需要的话,上海威力会根据客户的实际情况安排专业的技shu ren员专门的1.4418材料使用指导；在材料使用过程中,如果客户碰到任何关于材料的疑异问题均可在时间得到处理。