

平行式电液推杆

产品名称	平行式电液推杆
公司名称	大丰益通机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	江苏盐城大丰市工业园区
联系电话	0515-83529039 15380515779

产品详情

火热的平行式电液推杆

平行式电液推杆，平行电液推杆，dytp电液推杆，微型电液推杆

平行式电液推杆好在哪？平行式电液推杆为一独立体系，它的安装方便操作简单，投资小，与电动推杆相比有很大的优势。

优点

- 1、投资小气缸需建昂贵的空压站且气压管路易泄漏气压不稳定噪音高液压缸需建液压站而电液推杆只需接同电源即可使用。
- 2、维修方便。在特殊情况下电液推杆只需更换即可而液压缸则需先慢慢查明故障原因再进行仔细维修这将影响全部工作的正常运行。
- 3、电液推杆采用电、液一体化全封闭结构工作油路循环与无压的封闭钢筒内体积小不漏油便于安装维修。在恶劣的环境下不吸尘、不进水、内部不锈蚀使用寿命比气缸、电动推杆和电动执行机构长久。
- 4、具有可靠的过载自动保护性能即使超负荷或运行至行程终点时电机照样正常运转却不会烧毁或损坏其他机件。电动推杆、电动执行机构则无法可比3、同一台电液推杆在其额定的推、拉力范围内其推、拉力可无级调节所以驱动里范围广而电动推杆和气缸则无法办到。电液推杆采用全液压传动动作灵敏运行平稳能有效地缓解外来的冲击力行程控制准确气缸、电动推杆和电动执行机构则不能做到。
- 5、电液推杆可以带负荷启动而电动推杆、电动执行机构却很困难。
- 6、在推力和速度相同的情况下电液推杆消耗的电是电动推杆和电动执行机构的一半。

欢迎来电15380515779，固话:0515-83529039，qq: 603363780，邮箱:dfyt001@126.com咨询施东

平行式电液推杆技术选型表：

型号

额定输出力(10n)

额定速度(mm/s)

电机型号

行程制造范围(mm)

行程制造范围(mm)

推力

拉力

推速

拉速

dytp450-/110

450

310

110

140

y802-4-0.75kw

50-800

10-110

dytp700-/110

700

510

y90s-4-1.1kw

50-1500

dytp1000-/110

1000

750

y-4-1.5kw

dytp1750-/90

1750

1300

90

115

span >y.2kw

50-2000

10-90

dytp2500-/90

2500

2050

ykw

dytp3000-/90

3000

dytp4000-/80

4000

2950

80

100

y-4-4kw

10-80

dytp5000-/60

5000

3300

60

10-60

dytp6000-/60

6000

3800

y132s-4-5.5kw

50-2500

5-60

dytp7000-/50

7000

4500

50

75

5-50

dytp8000-/50

8000

y-4-7.5kw

dytp10000-/40

10000

6500

40

5-40

dytp15000-/35

15000

11000

35

45

5-35

dytp20000-/25

20000

25

5-25

注：我们可以根据您具体要求，在额定的范围内进行无级调节。

如需采购请联系我们的业务人员，我们会尽心服务于每一位客户。