

进口低温球阀

产品名称	进口低温球阀
公司名称	北京德泰科阀门有限公司
价格	120.00/只
规格参数	
公司地址	北京大兴区大兴工业区
联系电话	010-59430603 15910656008

产品详情

进口低温球阀

关键词：进口lng球阀、进口液氮球阀、进口液氧用球阀

进口低温球阀为了防止低温工况下阀杆填料密封的失效，进口低温球阀采用长颈结构设计。阀座采用具有自动泄压功能的结构设计，以防止阀门中腔介质由于升温而出现的异常升压。严格控制材料的化学成分及低温冲击韧性等力学性能指标。进口低温球阀主要用于输出液态低温介质如乙烯、液氧、液氢、液化天然气、液化石油产品等。

进口低温球阀技术参数

公称通径：dn15-dn200 1/2”-8” 公称压力：pn16-pn160 150lb-1500lb 工作温度：-196 -350
阀体材质：wcb碳钢/不锈钢304/不锈钢316 阀座材质：不锈钢+ptfe

连接方式：法兰式、焊接式

操作方式:手动、气动、电动 适用范围：水、气体、油品、液体、氨气等介质

低温球阀标准材质明细表：

零件名称	as to astm		ss astm	
	type a352lf3	type a352lf3	type f304(l)	type f304(l)

阀体接体, 阀盖	type a352lf3	type a352lf3	a182 f304(l)	a182 f304(l)
等长双头螺栓	a193l7+镀锌	a193 3b8	a193 b8	a193 b8m
螺母	a193l7+镀锌	a1948	a1948	a1948m
密封圈/垫片	rtfe+cu粉/尼龙1010/ppi			
球体	a182f304	a182f304(l)	a182f304(l)	a182f316(l)
阀杆	a182f304	a182f304(l)	a182f304(l)	a182f316(l)
止推片/填料	rtfe+cu粉/尼龙1010/ppi, 碳素纤维			
压盖	a105n	a351 cf8		
定位片	a182f321			
扁螺母	a1944+镀锌	a1948	a1948	a1948
手柄	a193l7+镀锌	a193b8	a193b8	a193b8
圆柱销	q235a			
- 40	- 101	- 196		

注意：客户需求的其他材质也可采用。密封面料配对由客户指定内件代号决定。

cs=碳钢；as=合金钢；ss=不锈钢；进口低温球阀订货须知

1、 产品名称与型号 公称直径 阀体材质 公称压力 使用介质 连接方式 使用温度 是否带附件
以便我们的为您正确选型。

2、如有特殊要求时请在订购产品时注明

3、若已经由设计单位选定的型号，请按型号直接向我司销售部订购。

美国威盾vton阀门中国一级代理商—北京德泰科阀门有限公司

联系电话：010-59430603；传真：010-51650189 手机：15910656008；

网址：www.bjfmcc.net 邮箱：dtkfm@126.com