

进口气动球阀

产品名称	进口气动球阀
公司名称	北京德泰科阀门有限公司
价格	300.00/只
规格参数	
公司地址	北京大兴区大兴工业区
联系电话	010-59430603 15910656008

产品详情

进口气动球阀

关键词：进口气动切断球阀、进口气动带手动球阀、进口气开式球阀、进口气关式球阀

美国威盾vton进口气动球阀是由双（单）作用气动活塞式执行器和浮动球阀组成。它是以压缩空气为动力，阀杆带动阀芯在阀体内转动90°。该产品按其密封性能可分软密封及金属密封。具有结构紧凑、体积小、行可靠、密封性好、维修容易等特点。广泛的应用于石油、化工、轻工、制药、造纸等工业自动控制系统中。

气动执行器主要技术参数

气动执行器	型号	qw系列、at系列、aw系列
	气源压力	0.4 ~ 0.8 mpa
	最大回转角度	90° ~ 92°
	回信器	ac220v ac110v dc24v
	控制信号	电信号：0 ~ 0ma 4 ~ 20ma 气信号：0.02 ~ 0.1 mpa
	控制气源	洁净、干燥压缩空气

工作温度	-20 ~ +90
------	-----------

主要性能规范

型号	公称压力 pn (mpa)	试验压力ps (mpa)		工作温度 ()	适用介质
		壳体	密封		
likqf	1.6	2.4	1.76	-50 ~ 450 (不同工况温度, 选用不同的材质)	水、石油、天然
	2.5	3.75	2.75		
	4.0	6.0	4.4		

阀体主要零件材料

零件名称	阀体	球芯	阀座	阀杆	填料	支架
tf/h	铸钢、不锈钢	不锈钢	聚四氟	2cr13	柔性石墨	铸钢、不锈钢

气动执行器主要部件材料

零件名称	缸体	端盖	活塞	轴	o型圈	指示轴
qw系列	铝合金型材	压铸铝合金	压铸铝	钢	nbr	abc
at系列	(硬质阳极氧化)	(环氧树脂喷涂)		(镀镍磷合金)		
aw系列	铸钢		压铸铝	钢	nbr	abc
	(硬质阳极氧化)			(镀镍磷合金)		

附件的选项

根据不同控制和要求可选择下列附件：切断型附件：单电控电磁阀、双电控电磁阀、限位开关回讯器。
调节型附件：电气定位器、气动定位器、电气转换器。

气源处理附件：空气过滤减压阀、气源处理三联件。手动机构：手操机构

气动球阀主要用于截断或接通管路中的介质，亦可用于流体的调节与控制，它与其它阀类相比，具有以下一些优点：

- 1、流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种，即使是缩径球阀，其流体阻力也相当小。
- 2、止推轴承减小阀杆磨擦力矩，可使阀杆长期操作平稳灵活。
- 3、阀座密封性能好，采用聚四氟乙烯等弹性材料制成的密封圈，结构易于密封，而且球阀的阀封能力随着介质压力的增高而增大。
- 4、阀杆密封可靠，由于阀杆只作旋转运动而不做升降运动，阀杆的填料密封不易破坏，且密封能力随着介质的压力增高而增大。
- 5、由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性，与球体的磨擦损失小，故球阀的使用寿命长。
- 6、下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出，如火灾造成阀杆密封破坏，凸阶与阀体间还可形成金属接触，确保阀杆密封。
- 7、防静电功能：在球体、阀杆、阀体之间设置弹簧，能将开关过程产生的静电导出。

进口气动球阀订货须知

- 1、产品名称与型号 公称直径 阀体材质 公称压力 使用介质 连接方式 使用温度 是否带附件 以便我们的为您正确选型。
- 2、如有特殊要求时请在订购产品时注明
- 3、若已经由设计单位选定的型号，请按型号直接向我司销售部订购。

美国威盾vton阀门中国一级代理商—北京德泰科阀门有限公司

联系电话：010-59430603；传真：010-51650189 手机：15910656008；

网址：www.bjfmcc.net 邮箱：dtkfm@126.com