

进口手动球阀

产品名称	进口手动球阀
公司名称	北京德泰科阀门有限公司
价格	130.00/只
规格参数	
公司地址	北京大兴区大兴工业区
联系电话	010-59430603 15910656008

产品详情

进口手动球阀

关键词：美国进口球阀、进口不锈钢球阀、进口美标球阀、进口螺纹球阀

美国威盾vton球阀是由旋塞演变而来的，它的启闭件作为一个球体，利用球体绕阀杆的轴线旋转90°实现开启和关闭的目的。球阀在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方向，设计成v形开口的球阀还具有良好的流量调节功能。

手动球阀特点：

- 1、该球阀结构简单、体积小、重量轻、流阻小、节能效果好，介质流过该球阀时，相当于流过一段直通的管道，此流体阻最小
- 2、流体进、出该阀方向可任意选择，具有双向作用。
- 3、操作方便，开关迅速，手柄操作只需转动90度即可实现开关。气动，电动可任意调动。
- 4、防渗漏效果极佳，具开关寿命可高出其他设备5-10倍。

主要产品参数

产品名称	一片式球阀
规格范围	dn15-80

压力范围	pn1.6、2.5、4.0、6.4、10mpa
介质温度	-40 ~+180
阀体材质	碳钢、不锈钢
阀杆材质	碳钢、不锈钢
阀盖材质	碳钢、不锈钢
阀芯材质	碳钢、不锈钢
驱动方式	手动、蜗轮、气动、电动、液动
连接方式	内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、卡套、对夹、卡箍 (其他特殊接口可定做或加转接头)
适用范围	水、油、蒸汽、空气、可燃性气体、颗粒流体、腐蚀性流体

产品名称	二片式球阀
规格范围	dn15-80
压力范围	pn1.6、2.5、4.0、6.4、10mpa
介质温度	-40 ~+180
阀体材质	碳钢、不锈钢
阀杆材质	碳钢、不锈钢
阀盖材质	碳钢、不锈钢

阀芯材质	碳钢、不锈钢
驱动方式	手动、蜗轮、气动、电动、液动
连接方式	内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、卡套、对夹、卡箍 (其他特殊接口可定做或加转接头)
适用范围	水、油、蒸汽、空气、可燃性气体、颗粒流体、腐蚀性流体

产品名称	三片式球阀
规格范围	dn15-100
压力范围	pn1.6、2.5、4.0、6.4、10mpa
介质温度	-198 ~+600
阀体材质	碳钢、不锈钢
阀杆材质	碳钢、不锈钢
阀盖材质	碳钢、不锈钢
阀芯材质	碳钢、不锈钢
驱动方式	手动、蜗轮、气动、电动、液动
连接方式	内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、卡套、对夹、卡箍 (其他特殊接口可定做或加转接头)
适用范围	水、油、蒸汽、空气、可燃性气体、颗粒流体、腐蚀性流体

产品名称	三片式对焊球阀
规格范围	dn15-100
压力范围	pn1.6、 2.5、 4.0、 6.4、 10mpa
介质温度	-198 ~+600
阀体材质	碳钢、 不锈钢
阀杆材质	碳钢、 不锈钢
阀盖材质	碳钢、 不锈钢
阀芯材质	碳钢、 不锈钢
驱动方式	碳钢、 不锈钢
连接方式	焊接
适用范围	水、 油、 蒸汽、 空气、 可燃性气体、 颗粒流体、 腐蚀性流体

进口手动球阀订货须知

- 1、 用户如对产品有特殊要求，须在订货合同中提供以下说明：a、 结构长度 b、 连接形式
- c、 公称直径、 全通径、 缩径、 管道尺寸 d、 运用介质及温度、 压力范围
- e、 试验、 检验标准及其他等要求 f、 其它特殊要求

美国威盾vton阀门中国一级代理商—北京德泰科阀门有限公司

联系电话：010-59430603；传真：010-51650189 手机：15910656008；

网址：www.bjfm.net 邮箱：dtkfm@126.com