

# 矿山开采设备履带式潜孔钻机

产品名称	矿山开采设备履带式潜孔钻机
公司名称	广西孔山机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:孔山重工 型号:KS666 产地:广东
公司地址	南宁市大学东路170号科德五金机电城A街A1号
联系电话	18378878589

## 产品详情

### 一、产品特点

(1) 使用合理设计创新的履带式液压潜孔钻机，设计简洁，与双级螺杆式高风压空压机配套使用，经济性更好。

(2) 结构简单、紧凑，燃油消耗低，维护保养和修理时，无需爬高下底，方便安全。

(3) 适用于采石场、石灰石矿山和露天矿山、建筑基础开挖，水利、电站、建筑、交通及建设等工程中的凿岩钻孔作业等应用领域，给您提供一套安全，有效的大孔径解决方案。

(4) 功能强大 出色性能：

- 1、两套行走定位控制盘；
- 2、可靠和简单的液压系统；
- 3、干净的工作环境；
- 4、大扭矩的回转马达；
- 5、布局合理的集成式操作盘；

- 6、两级干式收尘装置；
- 7、强劲有力的液压行走机构；
- 8、人性化设计的行走控制系统；
- 9、燃油消耗低；
- 10、优越的性能；
- 11、高强度的推进梁和大扭矩的回转头；
- 12、便捷的操作；

## 二、产品优势

强有力的行走马达，灵活的可移动性，高强的爬坡能力

履带式液压潜孔钻机的紧凑设计，其安全，灵活，稳固的底盘机架及强有力的行走马达和悬浮履带保证了灵活的可移动性，高强的爬坡能力和在同级别钻机中是非常突出的。

## 三、售后服务

孔山重工承诺对客户的求援服务，需外出提供帮助时，确保省内4小时，省外24小时内响应到位。以及多样的关怀服务：包括保养期提醒服务、保修后调查回访服务、意见与建议征集回访服务、作业前整机调试提醒服务、作业后整机保养提醒服务、清闲期整机保存技术支持服务等。

## KS666 技术参数

### 使用信息

推荐孔径范围：300mm以上

适用钻管规格：76/89/102/114 × 3000mm

适用冲击器规格：6"/8"/10"/12"

### 液压回转头

快转速：40/80/rpm

大扭矩：3500/8000Nm

液压马达驱动的推进梁

推进行程：4150mm

推进补偿：1260mm

推进速度：0.59M/s

推进力大：12KN

拉拔力大：30KN

总长：7100mm

提升力：4T

底盘

行走速度：3.0km/h

履带架调平角度： $\pm 13^\circ$

底盘离地间隙：320mm

爬坡能力： $25^\circ$

发动机

玉柴发动机满足国 排放标准

额定功率：73.5KW

运输尺寸

长：7100mm

宽：2300mm

高：2760mm

重量：8100Kg

集尘装置：标配 干式 双级