

节能环保性聚四氟乙烯板，耐腐蚀四氟板，PTFE板

产品名称	节能环保性聚四氟乙烯板，耐腐蚀四氟板，PTFE板
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

耐热性：聚四氟乙烯涂膜具有优良的耐热和耐低温特性。短时间可耐高温到300℃，一般在240℃~260℃之间可连续使用，具有显著的热稳定性，它可以在冷冻温度下工作而不脆化，在高温下不融化。

聚四氟乙烯板(也叫四氟板，铁氟龙板，桥梁支座聚四氟乙烯板，特氟龙板)分模压和车削两种，模压板是由聚四氟乙烯树脂在常温下用模压法成型，再经烧结、冷却而制成。聚四氟乙烯车削板由聚四氟乙烯树脂经压坯、烧结、旋切而成。其制品用途广，具有极为优越的综合性能：耐高低温(-192℃~-260℃)、耐腐蚀(强酸、强碱、王水等)、耐气候、高绝缘、高润滑、不粘附等优良特性。聚四氟乙烯(英文缩写为Teflon或[PTFE, F4])，桥梁滑动支座10厚聚四氟乙烯板，被美誉为/俗称'塑料王'，中文商品名'铁氟龙'、'特氟隆'(teflon)、'特氟龙'、'特富隆'、'泰氟龙'等。楼梯聚四氟乙烯滑板即聚四氟乙烯垫板：1.楼梯用聚四氟乙烯滑板具有普通板竖向刚度与弹性变形，且能承受垂直荷载及适应转动外，利用聚四氟乙烯板与不锈钢板间的低摩擦系数(μf 0.08)可使建筑上部构造水平位移不受限制.2.楼梯用聚四氟乙烯滑板具有绝缘耐腐蚀性能因而，在建筑上广泛应用。