

履带式多功能液压水井钻机

产品名称	履带式多功能液压水井钻机
公司名称	广西孔山机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:孔山重工 型号:KS400
公司地址	南宁市大学东路170号科德五金机电城A街A1号
联系电话	18378878589

产品详情

一、产品特点 这套组合的概念来源于多年的露天钻孔机械的经验：

(1) 使用合理设计创新的履带式液压潜孔钻机，设计简洁，与单级螺杆式高风压空压机配套使用，经济性更好。

(2) 结构简单、紧凑，燃油消耗低，维护保养和修理时，无需爬高下底，方便安全，采用专利技术，回转头大扭矩，大排量马达，超强稳定的底盘系统。

(3) 适用于采石场、石灰石矿山和露天矿山、建筑基础开挖，水利、电站、建筑、交通及国防建设等工程中的凿岩钻孔作业等应用领域，给您提供一套安全，低成本的大孔径解决方案。

(4) 功能强大出色性能：

- 1、两套行走定位控制盘；
- 2、可靠和简单的液压系统；
- 3、干净的工作环境；
- 4、大扭矩的回转马达；
- 5、布局合理的集成式操作盘；
- 6、两级干式收尘装置；
- 7、强劲有力的液压行走机构；
- 8、人性化设计的行走控制系统；

- 9、燃油消耗低；
- 10、卓越的性能；
- 11、高强度的推进梁和大扭矩的回转头；
- 12、便捷的操作；

二、产品优势

强有力的行走马达，灵活的可移动性，高强的爬坡能力

履带式液压潜孔钻机的紧凑设计，其安全，灵活，稳固的底盘机架及强有力的行走马达和悬浮履带保证了灵活的可移动性，高强的爬坡能力和在同级别钻机中无可匹配的恶劣场地机动性。

三、售后服务

孔山重工承诺对客户的求援服务，需外出提供帮助时，确保省内4小时，省外24小时内响应到位。以及多样的关怀服务：包括保养期提醒服务、保修后调查回访服务、意见与建议征集回访服务、作业前整机调试提醒服务、作业后整机保养提醒服务、清闲期整机保存技术支持服务等。

KS400水井钻机技术参数

参数名称	参数值	参数名称	参数值
钻孔深度	400m	卷扬提升力	1.5T
钻孔孔径	105-325mm	支腿行程	1.5m
工作风压	1.2-3.5MPa	进尺效率	10-35m/min
耗气量	16-55m ³ /min	行走速度	2.5m/min
钻杆长度	6m	爬坡能力	20°
推荐钻杆直径	89-102mm	整机重量	10T
轴压力	4T	外形尺寸	6.55 × 1.9 × 2.75m
提升力	22T	适应条件	松散层及基岩
推进行程	7m	钻进方式	液压回转及推进、潜孔冲击器钻
快升速度	28m/min	配用冲击器	中高压系列冲击器
快进速度	55m/min	推进轴压、反轴压	可调
最大回转扭矩	8000/4000Nm	发动机	潍柴国三103kW
最大回转转速	75/150r/min	发动机转速	1600-1800r/min