

# 武汉TR37弹簧钢防爬器供应商

产品名称	武汉TR37弹簧钢防爬器供应商
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	9.00/件
规格参数	生产工艺:碳钢、弹簧钢 材质:本色、镀锌等 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

## 产品详情

武汉TR37弹簧钢防爬器供应商提速道岔初期采用60kg/m钢轨制造翼轨,轨底刨切量较大,严重了翼轨的强度,后研制了用60ATI钢轨锻压成特种断面的方式造翼轨开口销须为新品,根部双向劈开,角度不小于60°,开口销规格:装用28mm圆销的为6.3mm、装用36mm圆销的为8mm;下拉杆圆销须安装扁开口销,开口销须卷起(可在单车试验活塞行程调整合格后进行),扁开口销宽度为16mm 昆山艾力克斯铁路配件有限公司是一家从事生产和销售生产及销售铁路器材、铁路配件、铁路紧固件、轨道扣件系统及其配件的企业,主要产品有铁路紧固系统、铁路弹条、轨道扣板、铁路弹片、绝缘轨距块、铁路尼龙套管、铁路塑料套管、铁路橡胶垫板、铁路铁垫板、铁路螺栓、管片螺栓、地脚螺栓、螺纹道钉、勾头道钉、鱼尾板、轨道防爬器、预埋铁座、铁路预埋件、螺母、垫圈、火车闸瓦、道岔、钢轨、钢枕等。轨道弹性由扣压件前端弹性和轨下胶垫弹性(K=60~80kN/mm)以及块下胶垫弹性联合提供 为了保证必要的强度条件,钢轨就有足够的高度,其头部和底部应有足够的面积和高度,腰部和底部不宜太薄 作为轨下胶垫品质,提高其弹性和耐久性及其相互协调性是非常必要的50、WJ-7型(AB)弹条轨道扣件系统扣板的基本尺寸计算及号码确定,扣板的基本尺寸计算,扣板的设计图,每块扣板的后端离钉孔中心的距离为40mm,每块扣板上下两挡肋前端距钉孔中心的距离L1和L2各不相同,它是确定扣板号码的尺寸,称为基本尺寸

列车运行时,常常产生作用在钢轨上的纵向力,使钢轨作纵向移动,有时甚至带动轨枕一起移动。这种纵向移动,叫做爬行。爬行一般发生在复线铁路的区间正线、单线铁路的重车方向、下坡道上和进站时的制动范围内。线路爬行往往引起轨缝不匀,轨枕歪斜等现象,对线路的破坏性很大,甚至造成;车辆脱轨跑道,危及行车安全。因此,必须采取有效措施来防止爬行,通常采用防爬器和防爬撑来防止线路爬行。