南海石材翻新,南海石材晶面处理,南海木地板翻新

产品名称	南海石材翻新,南海石材晶面处理,南海木地板 翻新
公司名称	佛山市喜杨杨清洁服务有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	
公司地址	佛山市南海桂城叠南东区A3商品房5号铺
联系电话	13553330227

产品详情

南海石材翻新电话:13553330227南海石材晶面处理,南海木地板翻新。

石材的翻新:

石材做为铺地材料被广泛应用。高贵、典雅、光可鉴人的装饰效果深受人们喜爱。但是由于安装、使用不当,或年代过久,会出现接缝剪口,表层不可逆性污染,以及磨损失光等现象,这时就需要将石材重新磨制出平滑光亮、洁净的表面,也就是我们所讲的翻新。

1、大理石翻新:

大理石的主要矿物组份是各种方解

石、白云石或蛇纹石。莫氏硬度在3—5度之间,肖氏硬度在35—55

之间,耐磨度和光度都比花岗岩相对要低。因此翻新的可能性大,翻新的难度小,成本相对低些。大理石翻新的关键是提高平整度和光度。机器、磨料、操作,这三点要有机的结合起来,并要针对不同石材品种地面状况及时调整,才能达到预期效果。

2、大理石地面结晶加硬的原理

:大理石做为建筑装饰材料,亮丽而高雅,深受各界人士的喜爱。但是由于大理石的主要成份为钙、镁

质的岩石,硬

度和耐酸性都较差。如:主

要为方解石成份的某些大理石,其莫氏硬度仅为3

度。因此用于地面时耐磨度明显低于由长石、石英石组成的花岗岩,容易失去光泽和受到污染侵蚀。传统的大理石地面保养方法是在地面做一层含有树脂的腊膜,以隔绝对大理石的磨擦。但同时也带来了质感不好和后

期护理繁琐等弱点。结

晶加硬法避开了以上做法的弱点,利用化学药

物如美国的"哈诺"

系列或晶硬粉等,借助机械磨擦产生的压力、温度使大理石表面层产生质的变化,生成新的由碳酸钙、 草酸钲及硅酸钙(镁)(碳酸盐、草酸盐、硅酸盐)的共混结晶,从而在不改变石材花纹、色泽的情况 下提高了硬度、光度、密度和防滑性。此种方法的维护期较长。如在一般情况下每三个月做一次,人流 量较小时半年甚至更长时间做一次即可。

保养 :

打蜡

、打蜡的作用:易于清洗、保护石材延长寿命、防滑等。

镜面处理(翻新后)

处理方法:利用物理及化学方法令石材表面晶格软化,在机械磨垫下形成致密的分子排列层,在热能的 作用下使晶格重新固化。

作用:增加硬度、光亮度、易于清洗、延长使用寿命。

翻新

:各种石材长年累月的使用,如果得不到适当的护理,表面原有之自然色泽及光度会渐渐流失、且容易 藏污纳垢,让人目不忍睹。如重新铺装成本既高又浪费时间,因此、翻新保养正足见受到重视。

、方法

: 利用石材翻新器

械将腐蚀、老化、破损的地面打磨至

平整、无划痕后做镜面处理。 (注:此方法仅限于水磨石、大理石和花岗岩)

、作用:使失去原有光泽及光度的石材表面恢复原有悦目闪亮的装饰效果。其防水抗渗性使污水和各种污渍完全不能渗入石材表面

(注:对于新安装或者使用时间不长,表层还为经腐蚀磨损的表面,公司以开展独立的防水抗污处理、 地面结晶硬化处理业务,使崭新亮丽的石面永远不会遭到污水和污渍的侵蚀,为您解除后顾之忧)。

我司的业务范围有:

- 一、清洗厨房大型油烟机、油烟管道,车间油烟管道清洗及维修,油烟系统的新建、 改建等;
- 二、环氧地坪
- 漆、停车场地坪漆、车间地坪漆、外墙刷油漆、外墙粉刷、围栏漆、瓦漆、各种油漆除锈工程;
- 三、防水补漏、外墙防水、屋顶补漏、卫生间补漏;
- 四、混凝土密封固化、地面起砂处理;
- 五、清洗外墙、玻璃幕墙清洗、铝板外墙清洗、清洗招牌;
- 六、拆装招牌、高空挂画、高空挂广告、专业安装广告字、亮化工程;
- 七、开荒保洁、室内外清洁、驻场保洁;
- 八、清洗地毯、清洗沙发、清洗窗帘、清洗空调、清洗水池;
- 九、石材翻新、石材晶面处理、地板抛光打蜡、抛光砖除蜡;
- 十、木地板翻新、木地板刷油漆,木地板打蜡;
- 十一、环卫车清理化粪池、清理污水、泥浆抽运;

十二、高压车疏通下水道、高压管道疏通、管道安装;