

南海石材翻新，南海石材晶面处理，南海木地板翻新

产品名称	南海石材翻新，南海石材晶面处理，南海木地板翻新
公司名称	佛山市喜杨杨清洁服务有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	
公司地址	佛山市南海桂城叠南东区A3商品房5号铺
联系电话	13553330227

产品详情

南海石材翻新电话：13553330227南海石材晶面处理，南海木地板翻新。

石材的翻新：

石材做为铺地材料被广泛应用。高贵、典雅、光可鉴人的装饰效果深受人们喜爱。但是由于安装、使用不当，或年代过久，会出现接缝剪口，表层不可逆性污染，以及磨损失光等现象，这时就需要将石材重新磨制出平滑光亮、洁净的表面，也就是我们所讲的翻新。

1、大理石翻新：

大理石的主要矿物组份是各种方解

石、白云石或蛇纹石。莫氏硬度在3—5度之间，肖氏硬度在35—55

之间，耐磨度和光度都比花岗岩相对要低。因此翻新的可能性大，翻新的难度小，成本相对低些。大理石翻新的关键是提高平整度和光度。机器、磨料、操作，这三点要有机的结合起来，并要针对不同石材品种地面状况及时调整，才能达到预期效果。

2、大理石地面结晶加硬的原理

：大理石做为建筑装饰材料，亮丽而高雅，深受各界人士的喜爱。但是由于大理石的主要成份为钙、镁

质的岩石，硬

度和耐酸性都较差。如：主

要为方解石成份的某些大理石，其莫氏硬度仅为3

度。因此用于地面时耐磨度明显低于由长石、石英石组成的花岗岩，容易失去光泽和受到污染侵蚀。传统的大理石地面保养方法是在地面做一层含有树脂的腊膜，以隔绝对大理石的磨擦。但同时也带来了质感不好和后

期护理繁琐等弱点。结

晶加硬法避开了以上做法的弱点，利用化学药

物如美国的“哈诺”

系列或晶硬粉等，借助机械磨擦产生的压力、温度使大理石表面层产生质的变化，生成新的由碳酸钙、草酸钡及硅酸钙（镁）（碳酸盐、草酸盐、硅酸盐）的共混结晶，从而在不改变石材花纹、色泽的情况下提高了硬度、光度、密度和防滑性。此种方法的维护期较长。如在一般情况下每三个月做一次，人流量较小时半年甚至更长时间做一次即可。

保养：

打蜡

、打蜡的作用：易于清洗、保护石材延长寿命、防滑等。

镜面处理（翻新后）

处理方法：利用物理及化学方法令石材表面晶格软化，在机械磨垫下形成致密的分子排列层，在热能的作用下使晶格重新固化。

作用：增加硬度、光亮度、易于清洗、延长使用寿命。

翻新

：各种石材长年累月的使用，如果得不到适当的护理，表面原有之自然色泽及光度会渐渐流失、且容易藏污纳垢，让人目不忍睹。如重新铺装成本既高又浪费时间，因此、翻新保养正足见受到重视。

、方法

：利用石材翻新器

械将腐蚀、老化、破损的地面打磨至

平整、无划痕后做镜面处理。（注：此方法仅限于水磨石、大理石和花岗岩）

、作用：使失去原有光泽及光度的石材表面恢复原有悦目闪亮的装饰效果。其防水抗渗性使污水和各种污渍完全不能渗入石材表面

（注：对于新安装或者使用时间不长，表层还为经腐蚀磨损的表面，公司以开展独立的防水抗污处理、地面结晶硬化处理业务，使崭新亮丽的石面永远不会遭到污水和污渍的侵蚀，为您解除后顾之忧）。

我司的业务范围有：

一、清洗厨房大型油烟机、油烟管道，车间油烟管道清洗及维修，油烟系统的新建、改建等；

二、环氧地坪

漆、停车场地坪漆、车间地坪漆、外墙刷油漆、外墙粉刷、围栏漆、瓦漆、各种油漆除锈工程；

三、防水补漏、外墙防水、屋顶补漏、卫生间补漏；

四、混凝土密封固化、地面起砂处理；

五、清洗外墙、玻璃幕墙清洗、铝板外墙清洗、清洗招牌；

六、拆装招牌、高空挂画、高空挂广告、专业安装广告字、亮化工程；

七、开荒保洁、室内外清洁、驻场保洁；

八、清洗地毯、清洗沙发、清洗窗帘、清洗空调、清洗水池；

九、石材翻新、石材晶面处理、地板抛光打蜡、抛光砖除蜡；

十、木地板翻新、木地板刷油漆，木地板打蜡；

十一、环卫车清理化粪池、清理污水、泥浆抽运；

十二、高压车疏通下水道、高压管道疏通、管道安装；