

石英砂滤料 《1（%） 1.75（%）

产品名称	石英砂滤料 《1（%） 1.75（%）
公司名称	巩义市芝田宏达净水材料厂
价格	.00/个
规格参数	表观密度:2.66（kg/m ³ ） 含泥量:《1（%） 含水率:1.75（%）
公司地址	巩义市芝田镇羽林庄村
联系电话	13703829306 15903990081

产品详情

表观密度	2.66（kg/m ³ ）	含泥量	《1（%）
含水率	1.75（%）	坚固性指标	0.53（%）
颜色	白色		

产品介绍:石英砂滤料采用（cj/t43-1999）标准，以天然石英矿为原料，经破碎，水洗、筛分等工艺加工而成。为满足广大用户的需求，我们特加工有精制石英砂，纯白石英砂，酸处理剂，普通石英砂。由于其无杂质，抗压耐磨，机械强度高，化学性能稳定，截污能力强，经济效益高、使用周期长，适用于单、双层滤池、过滤器和离子交换器中。是目前水处理行业中应用最广泛、量最大的净水材料。石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是sio₂，石英砂的颜色为乳白色或无色半透明状。主要用途:用途：制造玻璃，耐火材料，冶炼硅铁，冶金熔剂，陶瓷，研磨材料，铸造，石英在建筑中利用其有很强的抗酸性介质浸蚀能力，用来制取耐酸混凝土及耐酸砂浆。石英砂作为硅原料的核心原料在硅原料的生产与供应中起着不可替代的重要基础作用。包装及规格：50kg袋装，塑料编织袋，常用规格：0.5-1.0mm 0.6-1.2mm 1-2mm 2-4mm 4-8mm 8-16mm 16-32mm。

物理性能			化学性能		
项目	单位	数据	项目	单位	数据
比重	g/cm ³	2.66	沸点		2550
容重	g/cm ³	1.75	盐酸可溶率	%	3.0
破碎率	%	0.53	耐酸度	%	98
磨损率	%	0.38	溶点		1480
孔隙率	%	43-47	sio ₂	%	98以上
莫氏硬度		7.5	ca	%	0.02
含泥量	%	1	zn	%	0.005

不均匀系数	k80	1.8	各项指标均不超过 (cj/t43-1999) 标准
-------	-----	-----	---------------------------