1-15KM高清可见光+3KM激光夜视日夜网络监控云台摄像机

产品名称	1-15KM高清可见光+3KM激光夜视日夜网络监控云台摄像机
公司名称	中山中升光电科技有限责任公司
价格	125800.00/台
规格参数	可见光焦距:16.7-1000mm（支持按需定制） 激光功率:25W 型号:LJP60x16.7A-W
公司地址	中山市横栏镇环镇北路13号之二E栋第八层之一（注册地址）
联系电话	15361058411

产品详情

产品介绍：

本产品为针对远距离设计，可搭载中远补光距离激光模组和中远距离可见光机芯，体积小，重量轻，蜗轮蜗杆传动，具有自锁功能，高可靠性的一款云台摄像机。可广泛使用平安城市、大型厂区、智能交通、机场港口、油田油库、监狱、水利电力、能源采矿、生态保护、行政执法、渔政海监、边防海防等监控等场所。

产品特点：

1.变焦能力强大：光学变焦，数字变倍

2.激光补光采用激光匀化技术，完全无散斑，边界清晰，画质通透。

3.日夜模式自动切换，激光照明器可自动开启，定时开启，手动开启

4.百万像素，图像清晰度高

5.控制方式多样化、可通过以太网/IE浏览器和客户端软件及手机软件控制。

6.IP67防护，室外防水、防腐蚀，防护能力强

7.重载云台、蜗轮蜗杆传动、具有自锁能力，抗风能力强

8.云台支持远程智能调节光轴、和可见光机芯同步缩放

9.支持激光角度和与成像倍率匹配算法，支持远程智能激光光轴调节

10.支持定制智能识别人脸、人物、车辆等

11.整机采用精密压铸铝制造、嵌入式机械结构设计更稳定可靠

12.支持、花样扫描、巡航扫描、左右扫描

13.内置智能温控、智能除雾，并提供雨刷功能，满足全天候应用

14.激光散热效果佳，结构特别设计散热效果好，光衰慢，使用寿命长。

技术参数：

型号		LJP60x16.7A-W
可见光传感器	传感器类型	1/1.8＂逐行扫描CMOS传感器
	焦距	16.7～1000mm
	倍率	60X
	像素	200万像素
	分辨率	1920*1080@25fps/30fps
	光圈范围	F3.5～F16
	透雾模式	光学透雾/电子透雾
	日夜转模式	ICR红外滤片式
	自动聚焦	自动聚焦/一次聚焦/手动聚焦
	zui低照度	彩色:0.001Lux;黑白:0.001Lux;
	水平视场角	20°51’～0°22’
	垂直视场角	15°54’～0°17’
	对角视场角	25°30’～0°28’
	背光补偿	支持，可选择区域
	数字降噪	2D/3D
	变倍速度	大约5s(光学,广角-望远)
	图像处理	图像亮度、对比度、饱和度、锐度、伽马
	强光抑制	支持
	曝光模式	自动曝光/光圈优先/快门优先/手动曝光
	视频格式	H.265 / H.264/MJPEG
	行为分析	越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测等
激光照明功能	激光类型	面射型光源激光（VCSEL）
	照射距离	≥3000m

	发射波长	980nm/950nm/940nm/850nm/808nm可选
	出光功率	22W
	模组功耗	＜60W
	同步跟随控制	采用数字化跟进照明角度控制技术，0.1°随动控制
	同比例控制	采用激光角度与成像倍率匹配算法，跟踪响应时间＜30ms
	自动对准装置	采用双轴自动对准装置，精度可达0.01°，预留外部对准窗口，无需拆盖维护
	光斑调节	支持远程调节光斑大小，并同步保存到云台中
云台性能	水平范围	360°连续
	水平速度	0.1～60°/S
	垂直范围	-75°～+40°
	垂直速度	0.1～30°/S
	定位精度	0.1°
	巡航扫描	支持
	预置位	支持255个预置位
	自动巡航	支持且支持焦距与云台转速速度匹配
	通讯接口	RS485+RS232+RJ45网口
	通讯协议	PELCO-D
	通信波特率	2400/4800/9600/19200bps
	断电记忆	支持掉电记忆功能，支持回到断电前的云台和镜头状态
	守望功能	可设置1个预置位或一条巡航线路或1条自动扫描线路
	角度回传	支持查询角度回传功能/或选配实时角度回传
	智能雨刮	远程智能控制
一般规范	电源	DC24V/AC24V±10%/6.0A
	功耗	≤100W
	工作环境温度	-40℃～60℃
	工作环境湿度	0～95%（无冷凝）
	重量（KG）	≤22
	出线方式	侧出线/下端出线可选
	安装方式	柱装、壁装、角装
	工作温度	-40℃~+70℃，耐低温
	防护等级	IP67，内置4000V防雷、防突波和防浪涌保护