

中豫锦石天然真石漆

产品名称	中豫锦石天然真石漆
公司名称	湖北中豫防水工程有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	
公司地址	宜昌市夷陵路210号
联系电话	0717-6482983 18672393939

产品详情

【产品简介】

真石漆主要由高分子聚合物、天然彩石砂及相关助剂制成，干结固化后坚硬如石，看起来像天然真石一样。

【产品特点】

- 1、防火、防水、耐酸碱、耐污染；
- 2、无毒、无味、粘接力强，永不褪色；
- 3、能有效地阻止外界恶劣环境对建筑物侵蚀，延长建筑物的寿命；
- 4、具备良好的附着力和耐冻融性能，特别适合在寒冷地区使用；
- 5、施工简便，易干省时，施工方便。

【施工方法】

- 1、真石漆要求平整，坚固，无裂纹。
- 2、先用抗碱封闭底漆或墙面处理剂封底一遍，干透后再用专用喷枪涂真石漆，喷涂一至两遍（也可以刮涂），重涂间隔为2小时以上。
- 3、48小时后（真石漆干透）再涂水性面油罩光漆一遍。

- 4、必须套用底漆，面漆以保证施工质量及耐久性。
- 5、对于复杂的基层，为确保达到最佳施工效果，将提供全面的施工方案。

【注意事项】

- 1、施工时，脚手架应距离墙面30cm左右，如距离太近，上下层脚手架间喷涂部分可能有接痕，影响装饰效果。
- 2、不喷涂部分及物件，应用挡板或纸张等隔开。
- 3、施工时气温应高于5℃，风力大于4级时不宜施工。主涂层喷涂24小时内应避免雨雪。
- 4、油性底漆、罩面漆属易燃危险品，施工时应严禁烟火。
- 5、主涂层施工完毕，工具应立即用水清洗。
- 6、油性底漆、罩面漆施工完毕，工具即用二甲苯等溶剂进行清洗。
- 7、在施工过程中，严禁在用料中随意加水稀释。
- 8、气温较低时同一面墙要一次成活，否则即使相同批次经过很久再施工也会出现轻微色差问题。
- 9、施工完毕后需对施工现场进行清理工作。如保护膜的清除、涂料包装桶的清理、施工工具应及时清洗，清洗后于阴凉处保存，现场临时搭设建筑物的拆除等等。

湖北中豫防水工程有限公司集科研、生产、销售及施工于一体，专业生产销售fyf桥面防水涂料、tqf聚氨酯防水涂料、道桥聚合物改性沥青防水涂料、橡胶化沥青非固化防水涂料、pb-i防水涂料、rwb-801高聚物改性沥青防水卷材、反应粘结型高分子湿铺防水卷材、聚氯乙烯（pvc）防水卷材、三元乙丙橡胶防水卷材、tqf氯化聚乙烯防水卷材等。联系电话：18672393939 公司网址：www.hbzyfs.com