

yh电焊线 yh150平方电焊机电缆

产品名称	yh电焊线 yh150平方电焊机电缆
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	9.20/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:yh 产地:天津
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-180 2
联系电话	13313360167 13313360167

产品详情

yh电焊线 yh150平方电焊机电缆

电焊机电缆的结构为单线芯，一般为多跟铜丝组成铜丝组，多组铜丝组则组成电焊机电缆的导体部分，所以YH电缆线体较粗，铜丝数百根。多组铜丝的周围被一层耐热聚酯薄膜缘包裹。缘层一般为橡胶，铜丝为无氧铜，这样，才能保证线芯的良好导电性及电缆的安全性。常用电焊机电缆的规格型号有16平方、25平方、35平方、50平方、70平方、95平方、120平方等。电焊机电缆的几个特性：

yh电焊线 yh150平方电焊机电缆

(1) YH电缆是在低电压（zui高电压为200V）大电流的条件下工作,要求具有一定耐性。(2) 焊把线电缆长期允许工作温度不应超过65℃。(3) 电机引接线电缆频繁地移动，扭绕和施放,要求柔软,弯曲性能好。(4) 在施放中易受到尖锐钢铁构件的刮、擦,故要求电缆缘抗撕、耐磨等机械性能好。(5) 使用环境条件复杂,如日晒、水沸、接触泥水、机油、酸碱液体等,要求有一定的耐气候性和耐油、耐溶剂性。(6) 有时会碰到热焊件,要求耐热变形性好。(7) 经常移动,要求外径小,重量轻。由于对此种电缆电性能要求不高,且使用环境条件复杂,在结构上要求满足各种复杂的环境因素是不适宜的。使用时注意改善使用条件,防止外来破坏。电焊机电缆使用与维修1、本装置为不可维修型，其各项保护特性由制造厂规定，不可随意调整。如有异常与本公司联系；2、弧焊机有风冷及主回路有接触器的，要将风机及接触器线圈电源接于装置的输入电源端；3、每次使用前观察保护器指示灯状态，红灯是电源指示，绿灯是安全电压指示，其正常状态是：绿灯不焊接时发亮，焊接时熄灭，如发现在焊机不焊接时绿灯熄灭，则表明保护器已失去保护作用，应立即停用。

本产品适用于对地电压交流不超过200V和脉动直流峰值400V电焊机用二次侧接线及连接电焊钳。是适用于电焊机二次侧接线及连接电焊钳的专用电缆,额定电压交流不超过200V和脉动直流峰值400V。结构为单线芯,采用多股软导线复绞制成。导电线芯外面采用耐热聚酯薄膜缘带绕包,外层用橡皮制成的缘兼护套做为保护层。

yh电焊线 yh150平方电焊机电缆