

单螺杆泵 螺耐斯环保设备

产品名称	单螺杆泵 螺耐斯环保设备
公司名称	武汉螺耐斯环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市蔡甸区蓂山街工业园
联系电话	18727006791 18727006791

产品详情

武汉螺耐斯环保设备有限公司（螺耐斯）公司主导生产螺杆泵、排污泵、多级泵、计量泵、卫生泵及环保设备等，产品可输送各种酸碱盐、油类、冷热水及有腐蚀性介质，广泛应用于：环保污水处理.食品制药.造纸印染.水利电力.建筑城镇供水.市政工程.工业生产.石油化工船舶等多中领域，

螺杆泵的管理

4.1 起动

螺杆泵应在吸排停止阀全开的情况下起动，以防过载或吸空。

螺杆泵虽然具有干吸能力，但是必须防止干转，以免擦伤工作表面。

假如泵需要在油温很低或黏度很高的情况下起动，应在吸排阀和旁通阀全开的情况下起动，让泵起动时的负荷1低，直到原动机达到额定转速时，再将旁通阀逐渐关闭。

当旁通阀开启时，液体是在有节流的情况下在泵中不断循环流动的，而循环的油量越多，循环的时间越长，液体的发热也就越严重，甚至使泵因高温变形而损坏，单螺杆泵，必须引起注意。

武汉螺耐斯环保设备有限公司（螺耐斯）公司主导生产螺杆泵、排污泵、多级泵、计量泵、卫生泵及环保设备等，产品可输送各种酸碱盐、油类、冷热水及有腐蚀性介质，广泛应用于：环保污水处理.食品制药.造纸印染.水利电力.建筑城镇供水.市政工程.工业生产.石油化工船舶等多中领域，

3. 等壁厚定子单级压力更高（常规定子单级压力0.6MP，等壁厚可达1.0MP），

因为等壁厚定子橡胶厚度薄，受压变形量小，因而单级压力相比常规的高出60%-70%，在多级大压力的场景下等壁厚螺杆泵所需要的级数比常规的要少，因而在相同的压力需求下等壁厚定子可以做的比常规定子更短，这样不但降低了螺杆泵的成本，也节省了螺杆泵需要的安装空间。

4. 具有良好的技术经济指标，等壁厚定子螺杆泵除了工艺可行，还具有较高的经济效应，与常规螺杆泵相比较，现场事故少，机械损失小，可提高泵效率，降低成本。

5. 流量范围：1.0-300m³/H

6. 压力范围：0-4.8Mpa或更高

武汉螺耐斯环保设备有限公司（螺耐斯）公司主导生产螺杆泵、排污泵、多级泵、计量泵、卫生泵及环保设备等，产品可输送各种酸碱盐、油类、冷热水及有腐蚀性介质，广泛应用于：环保污水处理.食品制药.造纸印染.水利电力.建筑城镇供水.市政工程.工业生产.石油化工船舶等多中领域，

由双螺杆泵的原理知道，对于外置轴承的双螺杆泵，通过轴承定位，两根螺杆在衬套中互不接触，齿侧之间保持恒定的间隙(其间隙值由工况及泵本身规格决定)，螺杆外圆与衬套内圆面也保持恒定的间隙不变。两根螺杆的传动由同步齿轮完成。齿轮箱中有独立的润滑，与泵工作腔隔开。这种结构的优点大大拓宽了单螺杆泵的使用范围，即：除了输送润滑性良好的介质外，还可输送大量的非润滑性介质，各种粘度(1高粘度可达3*10⁶mm/s)的介质以及具有腐蚀性(酸、碱等性质)，磨蚀性的液体。

单螺杆泵-螺耐斯环保设备由武汉螺耐斯环保设备有限公司提供。武汉螺耐斯环保设备有限公司是一家从事“螺杆泵,单螺杆泵,螺杆阀,污泥切割机,污泥破碎机,微型螺杆泵”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“螺耐斯”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使螺耐斯在污水处理设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！