

廊坊充氮设备 丰饶设备信赖推荐 CDZ 35Y1充氮设备

产品名称	廊坊充氮设备 丰饶设备信赖推荐 CDZ 35Y1充氮设备
公司名称	济南丰饶流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区丁太鲁大街丁庄工业园
联系电话	13031703917

产品详情

济南丰饶流体设备有限公司成立2011年，我公司自成立以来生产，研发气体，液体增压设备，我公司生产的CDZ-25Y1，CDZ-35Y1，CDZ-45Y1充氮车在冶金，人造板，水泥，汽车，电力等行业均有大量客户案例。

在订购充氮车时需要考虑胶管的长度，因为蓄能器安装的位置可能会距离地面比较高，用户很容易忽略这点，一旦胶管长度不够也是无法充气的，廊坊充氮设备，充氮工具是根据蓄能器来配备的，不同品牌的蓄能器充氮工具是不同的，如果充氮工具不匹配也是无法充气的，蓄能器充气需要充氮车，液压站蓄能器充氮设备生产厂家，高压胶管和充氮工具三者缺一不可。

充氮车是用来给氮气增压的设备，主要是用来给蓄能器等高压容器充氮气.蓄能器在液压系统中是不可或缺的关键附件.蓄能器在液压系统中起到缓冲，蓄能的作用，是为系统补充压力的设备.

蓄能器只可以充氮气，CDZ-35Y1充氮设备，因为氮气的化学性质稳定，禁止使用其它气体.

充氮车主要由四部分组成的，分别是液压系统，氮气增压泵，控制系统和可移动式小车.充氮车的电源为380V三相电，油箱需要加46号抗磨液压油，切忌没加液压油之前禁止试机!

1，CDZ-25Y1型专门针对6-25MPa的蓄能器充气，使用压力在6-25MPa之内的都可以用，压力根据蓄能器的使用压力设定，到达设定的压力自动停机。

2，CDZ-35Y1型专门针对6-35MPa的蓄能器充气，CDZ型充氮设备用途，使用压力在6-35MPa之内的都可以用，压力根据蓄能器的使用压力设定，到达设定的压力自动停机。

3，CDZ-45Y1型专门针对6-45MPa的蓄能器充气，使用压力在6-45MPa之内的都可以用，压力根据蓄能器的使用压力设定，到达设定的压力自动停机。

CDZ-35Y1充氮车是用于使用压力在8-35MPa这个范围的蓄能器补充氮气的设备。在8-35MPa这个范围内输出压力可任意设定，到达设定压力自动停机，我公司生产的CDZ-35Y1充氮车有两种功率，一种是3KW的，一种是5.5KW。两种不同功率的充氮车是根据工况来选取的，如果蓄能器的数量较少且容积不大那么用3KW的即可，如果蓄能器的数量多且个数比较多那么建议使用5.5KW的充氮车。

充氮车液压油选择：

夏季由于温度比较高尽量选取粘稠度稍微大一点的液压油，例如68号抗磨液压油。因为夏季天气炎热液压油相对粘稠度要小，因此夏季液压油的流动性要比冬季高，所以夏季尽量选用粘稠度大一点的液压油。

冬季由于温度较低尽量选取粘稠度小一点的液压油，例如46号抗磨液压油。因为冬季天气寒冷温度低液压油的相对粘稠度要大，因为冬季液压油的流动性较差，所以冬季尽量选用粘稠度小的液压油。

廊坊充氮设备-丰饶设备信赖推荐-CDZ-35Y1充氮设备由济南丰饶流体设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济南丰饶流体设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为液压机械及部件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事充氮小车，CDZ型充氮车，蓄能器充氮车厂家的厂家，欢迎来电咨询。