

# 超远距离60倍高清可见光单目智能网络监控云台摄像机

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 超远距离60倍高清可见光单目智能网络监控云台摄像机                     |
| 公司名称 | 中山中升光电科技有限责任公司                                |
| 价格   | 61500.00/台                                    |
| 规格参数 | 可见光焦距:12.5-750mm（支持按需定制）<br>倍率:60倍<br>像素:400万 |
| 公司地址 | 中山市横栏镇环镇北路13号之二E栋第八层之一（注册地址）                  |
| 联系电话 | 15361058411                                   |

## 产品详情

产品特点：

- 1.变焦能力强大，全焦距12.-750mm，可范围1-8公里范围。
- 2.百万像素，图像清晰度高。
- 3.控制方式多样化、可通过以太网/IE浏览器和客户端软件及手机软件控制。
- 4.IP67防护，室外防水、防腐蚀，防护能力强
- 5.自动对焦速度快，可在3秒内聚焦完毕，始终保持清晰画面。
- 6.整机采用精密压铸铝制造、嵌入式机械结构设计更稳定可靠

- 7.支持花样扫描、巡航扫描、左右扫描
- 8.内置智能温控、智能除雾，并提供雨刷功能，满足全天候应用
- 9.支持预置位功能，变倍自适应功能。选择速度可根据镜头变倍倍数自动调整。
- 10.重载云台、蜗轮蜗杆传动、具有自锁能力，抗风能力强

技术参数：

|        |   |                           |
|--------|---|---------------------------|
| 型号     | LP60x12.5A-W                                      |                           |
| 可见光传感器 | 传感器类型   | 1/1.8 逐行扫描CMOS 传感器        |
|        | 焦距  | 12.5 ~ 750mm              |
|        | 倍率  | 60X                       |
|        | 像素  | 400万像素                    |
|        | 分辨率   | 2688x1520@30fps           |
|        | 光圈范围  | F3.8 ~ F22                |
|        | 透雾模式  | 光学透雾/电子透雾                 |
|        | 日夜转模式   | ICR红外滤片式                  |
|        | 自动聚焦  | 自动聚焦/一次聚焦/手动聚焦            |
|        | zui低照度  | 彩色:0.001Lux;黑白:0.0001Lux; |
|        | 水平视场角   | 28° 43 ' ~ 0° 29 '        |
|        | 垂直视场角   | 21° 44 ' ~ 0° 22 '        |
|        | 对焦视场角   | 35° 29 ' ~ 0° 37 '        |
|        | 背光补偿  | 支持，可选择区域                  |
|        | 数字降噪  | 2D/3D                     |
|        | 变倍速度  | 大约5.5s(光学, 广角-望远)         |
|        | 图像处理  | 图像亮度、对比度、饱和度、锐度、伽马        |
|        | 强光抑制  | 支持                        |
|        | 曝光模式  | 自动曝光/光圈优先/快门优先/手动曝光       |
|        | 视频格式  | H.265 / H.264/MJPEG       |
| 行为分析   | 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测等 |                           |
| 云台性能   | 水平范围  | 360 ° 连续                  |
|        | 水平速度  | 0.1 ~ 60 ° /S             |
|        | 垂直范围  | -75 ° ~ +40 °             |
|        | 垂直速度  | 0.1 ~ 30 ° /S             |
|        | 定位精度  | 0.1 °                     |
|        | 巡航扫描  | 支持                        |
|        | 预置位   | 支持255个预置位                 |
|        | 自动巡航  | 支持且支持焦距与云台转速速度匹配          |
|        | 通讯接口  | RS485+RS232+RJ45网口        |
|        | 通讯协议  | PELCO-D                   |
|        | 通信波特率   | 2400/4800/9600/19200bps   |
|        | 断电记忆  | 支持掉电记忆功能，支持回到断电前的云台和镜头状态  |
|        | 守望功能  | 可设置1个预置位或一条巡航线路或1条自动扫描线路  |
|        | 角度回传  | 支持查询角度回传功能/或选配实时角度回传      |
|        | 智能雨刮  | 远程智能控制                    |

