

深圳福田 氧气高纯氧，深圳罗湖氧气高纯氧

产品名称	深圳福田 氧气高纯氧，深圳罗湖氧气高纯氧
公司名称	深圳市龙华新区昌达利气体服务中心
价格	8.00/件
规格参数	GB:T3863-2008 GAS:7782-44-7 132259-10- 化学式:O2
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道君新社区老围工业区19号
联系电话	0755-28059080 18025332483

产品详情

深圳福田 氧气高纯氧，深圳罗湖氧气高纯氧

氧气不燃，无色无味无臭的气体，液化后成蓝色。化工和冶金中的强氧化剂、制造水煤气和天然气、低温氧化石油气、焊接及切割金属、火箭发动机、输氧呼吸装置、空气净化、液态氧炸药、制造用等离子蚀刻、氧化、扩散、化学气相淀积、标准气、校正气、零点气、在线仪表标准气、医疗气、光导纤维的制备。

使用要求：

在生产、充灌、贮存和使用场所，氧气易在室内环境聚集，其体积分数超过23%时，有发生火灾的危险，因此，在氧浓度有可能增加的地方，应设置通风装置，并对氧气浓度进行监测，远离热源和火源。

不容许把充装其他气体（特别可燃气体）的钢瓶充装氧气，亦不容许把氧气瓶充装其他气体

。

贮存和输送氧气或液氧的设备、管道、阀门及其他管件，其内壁应光滑无毛刺，使用前必须进行脱脂处理，去除易燃易爆物。

应严格控制管道输送氧的流速，氧与管道内可能存在的焊渣、铁锈或其它固体物质发生强烈摩擦和冲击，导致产生高温而爆燃。

烧焊车间，应经常保持空气流通；气瓶与烧焊的距离深圳福田 氧气高纯氧，深圳罗湖氧气高纯氧小不能低于15米，间距太小，如气瓶接口漏气，烧焊时的飞溅火花会导致着火造成危险。烧焊周围应避免有可能着火的原料存在。

对切割或烧焊油桶、油槽或盛装不明物体之容器，在没有确定有无遗留物或爆炸气体存在前，或未经彻底清理，不可进行烧焊或切割工作；

在架上烧割作业时，架子周围应标贴警告，同时气瓶应远离堕下火花之范围；

氧气严禁与油物接触，所用工具及手套均需作除油处理方可使用。