

管道堵漏修复气囊 DN500堵水橡胶气囊

产品名称	管道堵漏修复气囊 DN500堵水橡胶气囊
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:长信 型号:可定制 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

管道堵漏修复气囊

DN500堵水橡胶气囊，长信定制各种规格管道堵水气囊，管道堵水气囊,即橡胶管道封堵气囊,是采用橡胶为主要材料通过热压硫化的工艺进行加工而成，通过给气囊充入一定的压缩空气,囊体逐渐膨胀,利用囊体与管道的摩擦力,快速封堵管道.用气囊封堵管道,操作简单便捷,施工方便,重要的是省工省时,还速度快.

- 1、检查气囊表面是否干净，有无附着污物，是否完好无损，充少量气检查配件及气囊有无漏气的地方。检查压力表是否归零完好，确定正常即可进入管道内进行封堵作业。
- 2、管道的检查：封堵前应先检查管道的内壁是否平整光滑，有无突出的毛刺，玻璃，石子等尖锐物，如有立即清除掉，以免刺破气囊，气囊放入管道后应水平摆放，不要扭着摆放，以免窝住气体打爆气囊。
- 3、做气囊配件连接，三通大头接囊体两小头分别接充气泵和压力表（压力表一定要用配带的压力表），配件连接好后用绳子通过拉手将气囊放入管道内，然后开始缓慢充气，充气充到一定压力后停止充气开始施工，切记不要超压，施工完毕打开气阀放气，轻轻的将气囊拉出。
- 4、如果封堵作业时间长，需要有专人注意压力表的压力值，使指针始终保持在额定压力范围内，如果泄压要及时补压。
- 5、使用完毕后应立即对气囊表面进行清洗，经检查气囊表面没有附着物后方可放入干燥阴凉处入库。