

# LTP60x16.7A6-W远距离日夜监控热成像双光谱智能重载云台摄像机

产品名称	LTP60x16.7A6-W远距离日夜监控热成像双光谱智能重载云台摄像机
公司名称	中山中升光电科技有限责任公司
价格	116800.00/台
规格参数	可见光焦距:16.7-1000mm (支持按需定制) 热成像焦距:100mm (支持按需定制) 重量:约22kg
公司地址	中山市横栏镇环镇北路13号之二E栋第八层之一 (注册地址)
联系电话	15361058411

## 产品详情

型号

LTP60x16.7A6-W

可见光传感器

传感器类型

1/1.8 逐行扫描CMOS 传感器

焦距

16.7 ~ 1000mm

倍率

60X

像素

200万像素

分辨率

1920\*1080@25fps/30fps

光圈范围

F3.5 ~ F16

透雾模式

光学透雾/电子透雾

日夜转模式

ICR红外滤片式

自动聚焦

自动聚焦/一次聚焦/手动聚焦

最低照度

彩色:0.001Lux;黑白:0.001Lux;

水平视场角

20° 51 ' ~ 0° 22 '

垂直视场角

15° 54 ' ~ 0° 17 '

对角视场角

25° 30 ' ~ 0° 28 '

背光补偿

支持,可选择区域

数字降噪

2D/3D

变倍速度

大约5s(光学, 广角-望远)

图像处理

图像亮度、对比度、饱和度、锐度、伽马

强光抑制

支持

曝光模式

自动曝光/光圈优先/快门优先/手动曝光

视频格式

H.265 / H.264/MJPEG

行为分析

越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测等

热成像传感器

传感器类型

氧化钒红外微测辐射热计

焦距

100mm

分辨率/像元间距

640x512/12  $\mu$  m

灵敏度

50mK@25 ,F#1.0

帧频

50Hz

响应波段

8 ~ 14  $\mu$  m

调节

电动/手动

自动聚焦

电动镜头支持自动聚焦

数字变倍

1-8倍连续变倍

网络图像分辨率

720x576

模拟图像分辨率

720x576

主码流图像帧率

25fps:720x576

子码流图像帧率

25fps:352x288

调色板

支持(18种)调色板可选

图像处理

数字滤波降噪，数字细节增强，非均匀性校正

图像镜像

左右/上下/对角线

高温预警

相对于背景环境的差温报警功能，支持最大温度点、最小温度点、中心点标示

区域测温

支持

报警框标记

支持(最多5个)

报警反应时间

0.2s

视频格式

H.265 / H.264

云台性能

水平范围

360° 连续

水平速度

0.1 ~ 60° /S

垂直范围

-75° ~ +40°

垂直速度

0.1 ~ 30° /S

定位精度

0.1°

巡航扫描

支持

预置位

支持255个预置位

自动巡航

支持且支持焦距与云台转速速度匹配

通讯接口

RS485+RS232+RJ45网口

通讯协议

PELCO-D

通信波特率

2400/4800/9600/19200bps

断电记忆

支持掉电记忆功能，支持回到断电前的云台和镜头状态

守望功能

可设置1个预置位或一条巡航线路或1条自动扫描线路

角度回传

支持查询角度回传功能/或选配实时角度回传

智能雨刮

远程智能控制

一般规范

电源

DC24V/AC24V  $\pm$  10%/6.0A

功耗

100W

工作环境温度

-40 ~ 60

工作环境湿度

0 ~ 95% (无冷凝)

重量 (KG)

22

出线方式

侧出线/下端出线可选

安装方式

柱装、壁装、角装

工作温度

-40 ~ +70 ，耐低温

防护等级

IP67，内置4000V防雷、防突波和防浪涌保护

