

# DN1500堵水气囊 管道封堵闭水试验气囊

产品名称	DN1500堵水气囊 管道封堵闭水试验气囊
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:长信 型号:可定制 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

管道堵水气囊由增强天然橡胶制成,每一个管道堵水气囊在交付前,都会在1.5倍的额定工作压力和相应型号的管径条件下进行测试。为保证管道堵水气囊结构的强度,我们采用三倍于管封器额定工作压力的安全系数。管道堵水气囊,由气囊、压力表、三通、6米长特制气压胶管,打气筒组成。在建筑楼层闭水试验中能承受2-6层楼水的自然压力。管道堵水气囊,特别适合对排水管道封后进行闭水试验、闭气试验、查找、管道维修临时堵水等维护测试工作。管道堵水气囊,主要针对立管(即从检查口塞入的那种管道)管道封堵,操作直观、直接观察压力表的压力操作,按照标准压力充气。本体尺寸小、易于塞入管道,经济实用。

管道堵水气囊一般分为普通型和通用型两种.DN1500堵水气囊 管道封堵闭水试验气囊

普通型:各种规格的堵水气囊必须在对应尺寸的管道内使用,不能以小代大。

通用型:具有可膨胀性,质量效果比普通型更强大,气囊可在规定的管道范围内使用

- 管道闭水试验气囊使用时要注意以下几点:1.管道闭水试验气囊应避免被尖锐物划伤.  
2.按规定压力充气,避免过充,使封堵气囊压力过大.3.气囊使用完毕后,放气至正常压力后方能取下.  
4.气囊有漏气时,小的气孔可以按着修补轮胎的方法进行修补.

两种气囊的区别:

- 1、材质不同:规格型号较小的为纯橡胶,弹性大,膨胀力大,缓慢充气可成为一个球状,适用于简单的闭水试验;天然橡胶加纤维布型是以天然橡胶为主的合成橡胶加一层纤维布,抗压强度和抗撕裂能力都很强,适用于有一定水深、水压的管道。

2、工艺不同：纯橡胶的为模具一次成型，而另一种是高温硫化成型，可加工定做。

3、充气方式不同：小闭水试验气囊可用打气筒直接充气，橡胶加纤维布型的需配有压力表，用空压机充气。

4、长度不同：纯橡胶型直径50-600mm，长度在10-75cm，橡胶加纤维布型直径是300-2500mm,长度在1m-4m之间。