

水处理设备供应及设备安装 恒温系统一站式服务找

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 水处理设备供应及设备安装 恒温系统一站式服务找 |
| 公司名称 | 郑州华清水处理设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | -中原区永威薇棠 |
| 联系电话 | 15617522110 15617522110 |

产品详情

1.标准游泳池:有比赛用礼堂，无练习用礼堂。水池的尺寸、规格和设备应符合竞赛标准。水池平面尺寸一般为21m × 50m，水深1.8m

2.标准跳水池:带或不带观众席。然而，泳池的规格和设备要求符合竞赛标准。平面尺寸21.5米 × 15米，水深3.5米~5米，有跳台和跳板。

3.其他类型的游泳池:

(1)普通游泳池:平面形状大小不限，水深不限，一般水深1.6m左右

(2)花样泳池:平面尺寸为30mX 20m，12mX12m，水深 3m。其他部分 2.5m

(3)水球池:平面尺寸33m × 21m，水深 1.8m

(4)潜水池:平面尺寸3.6m × 5m，水深1.5m~5m。

(5)造波池:平面尺寸 25m，宽度 5m。水深约1.5m

(6)戏水池(儿童池、滑水道):平面形状大小不限，水深约1m。

4.综合池综合池是增加池的面积，改变池的深度，设置深水区和浅水区，以满足不同游泳者的要求。规模规格方面，采用大于或等于标准池规格的池面和水深，满足比赛和练习要求。将水面与深度分开(在水中使用浮标或网，为不同年龄、不同游泳技能和不同游泳项目提供水池。游泳池的基本施工表明，确定并标记游泳池的预设位置，用挖掘机切断连接，将游泳池墙板竖立牢固，在适当的位置安装钢撑杆，在接缝处浇筑混凝土，在游泳池底部铺设水泥，铺设乙烯树脂衬里，真空拧紧基底，然后可以对游泳池的主要配套设备和共用部位进行排水，如水质监测仪、加药计量泵、底灯、循环泵、扶梯、主排水器、换水队、可调式布水器、游泳池线和平台的注水器等。

标准游泳池设计要求

1.国际竞赛标准规范:

(1)水池长度一般为50m，允许误差为+0.03m..池端可安装电击板定时器(电击板规格:2.4m × 0.9m × 0.01m，置于两端池壁水面以上30cm处)。浸入水中60厘米。木板表面颜色鲜艳，并标有与池壁相同的标记线。)水池总长50m，短水池总长25m，短水池总长25m，允许误差+0.02m

(2)池宽21m，奥运会世锦赛要求25m。

(3)水深 1.8m，两端池壁从水面以上30cm至水面以下80cm。在距离水面1.2厘米深的池壁上可设置休息平台，台面宽度为10~15cm。

(4)比赛车道每条车道宽2.5m，侧车道增加0.5m，两条车道之间有车道分隔线。车道分隔线用浮标线挂在池壁两端。池壁上设有挂钩。车道的中心线应设置在水池的底部和端壁，为暗标线。

(5)发车平台以各车道中心线为中心，桌面50cm × 50cm。平台面向水面的前缘应高出水面50~70厘米。桌面与水面的倾斜度不应超过10°，保证运动员出发时能抓住前方和两侧的桌面。出发台应设置不突出池壁外的仰泳握手，高出水面30~60cm，有水平和垂直两种。发车站台周围要有标明车道数的数字，数字从发车方向从右向左排列。

(6)游泳池两侧墙壁应安装溢洪道，以保持池水的要求，并尽量排出表面的漂浮污物。游泳池的爬梯应嵌入池内，一般为4~6个，其位置不应影响裁判工作。

(7)池壁必须垂直光滑，池底应防滑，池壁表层应光滑易清洗。一般池壁贴白色马赛克，池底贴白色琉璃瓦，车道标线用黑色琉璃瓦。

