

烟感探测器、光电烟感探测器

产品名称	烟感探测器、光电烟感探测器
公司名称	上海克火消防器材有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	上海市闵行区停车场路7幢22号
联系电话	86-02151097353 15900688286

产品详情

烟雾探测器

就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的，烟雾探测器内部采用离子式烟雾传感，离子式烟雾传感器是一种技术先进，工作稳定可靠的传感器，被广泛运用到各种消防报警系统中，性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。

一、技术参数

- 1、工作温度：-10 ~ +50
- 2、报警浓度：0.65 ~ 15.5%ft
- 3、工作湿度：10 ~ 90%
- 4、工作电源：12vdc/9vdc
- 5、信号输出：常开/常闭
- 6、安装方式：吸顶
- 7、外壳：阻燃树脂
- 8、产品尺寸：直径105mm 厚度32mm

二、点型感烟探测器适宜应用的场所如下

- 1) 饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室等；
- 2) 电子计算机房、通讯机房、电影或电视放映室等；
- 3) 楼梯、走道、电梯机房等；
- 4) 书库、档案库等；
- 5) 有电气火灾危险的场所。

补充：符合下列条件之一的场所，宜选择点型感温探测器：

- 1) 相对湿度经常大于95%；
- 2) 无烟火灾；
- 3) 有大量粉尘；
- 4) 在正常情况下有烟和蒸气滞留；
- 5) 厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等；
- 6) 吸烟室等；
- 7) 其它不宜安装感烟探测器的厅堂和公共场所。