

河北初芒 由壬盲堵 由壬

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 河北初芒 由壬盲堵 由壬 |
| 公司名称 | 河北初芒管业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县景州镇景新大街南东开发区 |
| 联系电话 | 13292281577 13292281577 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北初芒管业有限公司

高压由壬的特点：

- 1.牢靠的密封性能，所有的锤击由壬都具有牢靠的耐压密封性能，其密封功能与压力和应用规模而有所不同。
- 2.快速上进、下卸翼形螺母的设计工具有无需特别东西就可快速上紧下卸的特点。
- 3.可互换的零部件、相同尺寸、压力额定值的零部件之间可互换。这种可互换性保证零部件易于与频繁上紧、下卸的公母接头相配。
- 4.高精度数控机床加工出的球面接头及进口道具加工出TBG螺纹，是高压密封的可靠保证。
- 5.两头为TBG螺纹连接、两端连接方式也可按用户需要设计、如EUETBG内螺纹连接、法兰式连接、焊接式连接等。 ，

高压由壬连接方法：

1、接头与输水胶管的连接

首先在软管接头外螺纹上缠绕一层密封带，并缠绕均匀。在安装由壬公头时应先将压紧螺母套住管接头外螺纹，再将公头扭在软管接头外螺纹上。

2、由壬公母头连接

将母头里的密封圈放好，用锤击打压紧螺母三爪（顺时针方向旋紧，逆时针为旋松）。

3、由壬公母头与软管等部件的焊接连接

焊接方式一般采用对焊，焊接时焊条材质宜选用与由壬材料相近焊条，并将采用公母头轴心线与要与之连接的部件轴心线对正，如遇怕热零件应做好降温工作或事先将怕热零件取出以免焊接出现的热量传导损坏管线或密封圈等不耐热零件。焊接完后宜采用空冷气降低焊接部位应力以免出现裂纹等焊接缺陷。

高压锤击由壬使用说明

一.主要用途：

本公司制造的锤击由壬是根据API-6A标准生产，由壬，广泛用于酸性作业环境，主要在高压排出管线、输入管线、临时液流管线、以及其他的高压工况下输送液流的管线连接中使用，冷工作压力42MPa ~ 105 MPa。

二.结构特点：

锤击由壬经过精密的机械加工，不锈钢由壬，在公母接头之间使用弹性唇形密封件，确保球形和圆锥面密封，结构合理，使用方便。

三、使用须知：

1.根据实际工作压力及管线结构合理选用相应的规格。

2.由壬与管线连接时，应按规定扭矩拧紧：1"LP螺纹拧紧扭矩为1800N·m~2200N·m；2"LP螺纹拧紧扭矩为2032N·m~2600N·m；3"LP螺纹拧紧扭矩为2400N·m~3000N·m。

3.在拧紧翼型螺母不得使用会使翼型螺母变形或损伤的锤击力或拧紧力。操作者必须戴防护目镜，以防被金属碎片砸伤。

四.保养与维护：

- 1.由壬安装后，如表面面漆有些剥落，不完整，应重新涂漆。
- 2.在Luo露的螺纹上应涂上防锈油。
- 3.定期做好由壬密封圈的检查，由壬盘，及时更换，由壬盲堵，以防渗漏。
- 4.对使用后的由壬应冲洗干净，涂上防锈油，以防生锈。

河北初芒(图)-由壬盲堵-由壬由河北初芒管业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北初芒管业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为钻采设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!