

# 室外大型游泳池 室内恒温泳池 别墅温泉等工程找一固建筑

产品名称	室外大型游泳池 室内恒温泳池 别墅温泉等工程找一固建筑
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

## 产品详情

一个好的游泳池工程需要好的游泳池设备公司和土建工程公司。两者

缺一不可。否则游泳池会出现很多隐患。尤其是游泳池工程

防水问题，特别需要引起重视。不仅浪费水资源。还会影响结构。特别是高层游泳池。如果出现漏水现象，会严重下面楼层住户、商户的正常生活。

游泳池要求长期蓄水，且冷热交替需适应温差的变化，对防水材料的要求较高，现在市场上防水材料种类繁多，总体分为卷材、涂料两种。而卷材施工快，防水效果好，但铺贴时需要剪裁，尤其在细部节点较多的地方搭接容易留下隐患，一般在屋面防水中应用比较多。涂料防水材料具有施工简单，成膜后形成连续的整体，对各种拐角及立面有很好的施工性和防水性能。目前比较流行的是将聚氨酯防水涂料应用在游泳池防水中，它弹性，拥有高达500%的延伸率，特别适用于长期浸水部位的防水工程。

聚氨酯防水涂料防水做法如下：

先将基层清理干净；用防水堵漏宝处理宽度大于2mm的裂缝及空洞，采用1：3水泥砂浆对基层找平找坡；阴角部位都采用堵漏宝抹弧并用无纺布加强处理（施工时先涂一层防水涂料，再铺胎体增强材料，后，涂一层防水涂料），管根处开宽度为10mm高度为20mm凹槽，然后嵌填遇水膨胀止水条，再用堵漏宝填实抹弧并用无纺布加强处理（施工时先涂一层防水涂料，再铺胎体增强材料，后，涂一层防水涂料）；大面刮涂聚氨酯防水涂膜作为防水层，涂刷3至4遍，防水涂膜厚度不小于1.5mm，；等聚氨酯完全干燥后平面新做水泥砂浆保护层，立面采用拉毛处理，以便后期贴砖。

### 阴角处理方法

管根处防水做法 游泳池是否漏水直接关系到游泳池正常使用。做好游泳池池体的防水需要各方面的积极参、大量投入，设计是指导、材料是基础、施工是重中之重。只有精心设计、严把材料关，

科学合理施工，才能保证游泳池工程防水质量，才能确保游泳池正常使用。