

油漆气体报警器

产品名称	油漆气体报警器
公司名称	深圳市索富通实业有限公司
价格	10.00/1
规格参数	
公司地址	深圳市南山区高发工业区中联科技大厦二楼202
联系电话	86-075583561358 13670189702

产品详情

油漆气体报警器sst-9801a的特点，使用的环境复杂恶劣，决定了它的结构也要经久耐用，考虑安全问题，探头防爆式设计，一定要做得严谨，不出现遗漏。进口传感器关系到使用寿命，使用寿命长平均到每年成本就低，很划算。精度高、测量准确、抗中毒、性能稳定这些性能特点表示了检测的可靠性和安全性；油漆气体报警器根据实际情况，具有4-20ma / rs485多种信号接口，在大型的企业需要与中控室上位机连接，方便与各种dcs、plc以及其他系统连接。高防护等级，防尘、防水抗腐蚀性能强，能工作于酸性碱性环境。油漆气体报警器采用了挂壁式箱体设计，面板状态直接显示，操作方便。固定式由气体报警器控制器和气体探测器两部分组成，控制器与探测器两端都有接线端子，安装方便，这个也是购买时的重要点之一，当然不想买回来的东西，不知道要如何下手安装。故障自动报警功能，避免因为出现故障没有发现，耽误发现警情，传感器或传输线发生故障时会自动检测并进行报警，浓度报警可自动存储。

油漆气体报警器（sst-9801a型号）

特点：

测量精度高：cpu采用高档单片机，运算速度快、可靠性强

显示直观、清楚：采用数字和模拟、时钟显示、报警信息查阅

操作方便：采用键盘进行操作，通过电位器标定

接线方法：三线制连接

多种信号输出：可输出高、低、报警继电器触点信号

安装方便：专业设计的安装支架，仪器现场安装方便、快捷
支持二线制及三线制输入方式

增加扩展模块，可将多线制输入扩展至八路

模块自带hbus总线接口，可连接所有h型外接设备；（探测器、联动箱、模块）

维修方便：采用模块化结构设计，便于系统维护

消防产品型式认可证，检验报告，制造计量器具许可证，防爆合格证；

与传统产品相比，具有时钟显示、报警时间查阅、自主设定、零点漂移归位等新功能；

且系统外型美观、显示界面直观、清晰度高、各个功能操作均有相应的图标相配合；

操作非常简单，整个产品设计采用集中控制。

技术参数：

检测原理：半导体式或催化燃烧式（推荐半导体式，灵敏度高）。

检测气体：可燃气体。

测量范围：0-100%lel

精 度：±1%fs

测量范围：0-100%lel

工作电压：dc9v ~ dc15v

输 出：三线制

报警设定：低限25%，高限50%（用户亦可自己任意设定）。

响应时间：< 7s

恢复时间：< 12s

报警方式：声、光报警，数字显示。

防爆方式：本质安全型、隔爆型（可任意选择其中一种防爆型式的探测器）

防爆标志：exib ct3、exd ct6

防爆连接：g3/4管螺纹

输出信号：两对报警联动输出（触电容量ac220v/5a），一对4-20ma标准电流输出，一对dc24v输出或输入。

电 源：ac220v ± 10%，50/60hz。

路数：指探测器的路数。

浓度：相应路数对应探测部位丙烷气体的浓度。

时/分：时间显示。

壁挂式丙烷检测报警器为自然扩散方式检测气体浓度。

接线方式：报警器与探测器间采用三芯电缆连接，详见相关技术说明书。

控制器无对应的监测器分布图。在使用过程中，控制器操作柜上无检测器分布图，当有报警时，无法及时、准确确认对应检测器的位置和释放源的位置。根据检测器的有效检测距离，室内不得大于7.5m，室外不得大于15m，在许多危险装置区域的检测器不止一个，每个检测器都有自己的监测区域和检测范围。而每个检测器在控制器上都有一个对应的报警设施，为了便于准确、及时地判断释放源的位置，在控制器应有检测器分布图。