

# 轴流式除尘风机

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 轴流式除尘风机                   |
| 公司名称 | 大丰益通机械设备有限公司              |
| 价格   | 1000.00/台                 |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 江苏盐城大丰市工业园区               |
| 联系电话 | 0515-83529039 15380515779 |

## 产品详情

### 轴流式除尘风机

轴流式除尘风机，轴流除尘风机，除尘风机，湿式除尘风机，湿式矿用除尘风机

益通企业专注风机的生产研发，我公司的轴流式除尘风机（以下简称除尘风机）兼有通风和除尘双重功能，适用于煤矿井下粉尘比较集中的产尘作业点含尘空气就地净化，并能部分消除气体中的有毒有害成分。有效地使作业环境符合工业卫生标准。保证矿工的身体健康及矿井安全生产。我公司轴流式除尘风机结构紧凑，坚固耐用，使用安全，维护方便。

### 特征

(1) 轴流式除尘风机主要由混合室、净化室、风机、脱水装置四部分组成，其结构如图1所示。其结构件均用钢板焊接而成，各段风筒由法兰盘螺栓连接，采用叶轮与电机直联方式。

除尘风机执行标准：企业标准q/sdts001-2007《kcs系列矿用湿式除尘风机》和作业标准mt159《矿用除尘器通用技术条件》。

### 除尘风机的安装：

1 除尘风机安装固定在工作面40～45米综掘机皮带支架上，随工作面推进而前移。

2除尘风机风筒接设方法：2.1除尘风机吸风口端风筒（骨架风筒）距工作面距离不大于2米。2.2压入式风机风筒末端出风口距除尘风机正压端出口间距保持在10～20米之间;压入式风机风筒出风口距工作面保持在15～20米之间。2.3压入式风机风筒出风口到工作面段要随掘进随时向前延接至工作面不大于5米处，按标准吊挂好，暂不对接，待工作面发生停风排放瓦斯或除尘风机停电及出现故障停止运转时连接使用。

本公司主营: t40-11-2.8轴流风机，t40-11-2.8防爆轴流风机，t40-11-3.15防爆轴流风机厂家，防爆轴流风机型号，bt35防爆轴流风机，轴流风机，防爆风机，轴流式除尘风机，轴流除尘风机，除尘风机，湿式除尘风机，湿式矿用除尘风