

甲醇可燃气体报警器

产品名称	甲醇可燃气体报警器
公司名称	深圳市索富通实业有限公司
价格	10.00/1
规格参数	
公司地址	深圳市南山区高发工业区中联科技大厦二楼202
联系电话	86-075583561358 13670189702

产品详情

甲醇可燃气体报警器为安全设备，其正常运行关乎企业的安全，保证设备的安全，是我们深圳索富通公司的责任所在，在售后服务方面，我们有着完善的售后服务体系，强大的厂家技术支持，专业的服务队伍，“好产品+好服务=脱颖而出”的服务理念。我们将始终奉行“顾客至上”的服务宗旨，不断提高公司的服务质量，为公司的长远发展奠定坚实的基础。同时，我们正在拓展全国各地销售点，无论何时、何地采购气体报警器所需，我们都以我们的专业为您提供快速配送和优质售后服务。

(甲醇可燃气体报警器sst-9801a型号)

特点：

测量精度高：cpu采用高档单片机，运算速度快、可靠性强

显示直观、清楚：采用数字和模拟、时钟显示、报警信息查阅

操作方便：采用键盘进行操作，通过电位器标定

测量精度:高控制器的cpu采用高速高档单片机，运算速度快、精度高、可靠性强，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性。

系统设计:系统采用模块化结构设计，便于系统的维护处理。

接线方法：三线制连接

多种信号输出：可输出高、低、报警继电器触点信号

安装方便：专业设计的安装支架，仪器现场安装方便、快捷。

报警电流：4 (ma)

探测角度：360

静态电流：20 (ua)

工作温度：-10---50 ()

探测距离：1000 (m)

技术参数：

检测原理：半导体式或催化燃烧式（推荐半导体式，灵敏度高）。

检测气体：可燃气体。

测量范围：0-100%lel

精 度：± 1%fs

报警设定：低限25%，高限50%（用户亦可自己任意设定）。

响应时间：< 7s

恢复时间：< 12s

报警方式：声、光报警，数字显示。

防爆方式：本质安全型、隔爆型（可任意选择其中一种防爆型式的探测器）

防爆标志：exib ct3、exd ct6

接线端子：适合导线截面0.5~2.5mm²

接线方式：两线制/三线制/四线制

测量精度：± 5%f.s

响应时间：小于30s

防爆连接：g3/4管螺纹

输出信号：两对报警联动输出（触电容量ac220v/5a），一对4-20ma标准电流输出，一对dc24v输出或输入。

电 源：ac220v ± 10%，50/60hz。安装方式 固定支架、管装、墙壁装

检测精度 ± 3%f · s

响应时间 小于30秒

温度 -40 ~ 80

湿度 95%rh

报警设定：低限25%，高限50%（用户亦可自己任意设定）

接线方式：报警器与探测器间采用三芯电缆连接，详见相关技术说明书。

随意更改检测器的位置

。在生产装置改动的过程中，随意改动检测器的位置，造成检测器灵敏度降低或装置内出现检测死角。检测点的确定是根据工艺装置、装备设施、可燃气体集聚等相关方面来确定的。在改建、扩建过程中，不考虑检测器的作用和检测范围，随意更改检测位置，必然会造成检测位置重复或检测不到的地方。况且，在拆装的过程中，由于震动等原因还可能造成检测器灵敏度降低。