

# 斯派莎克PF61G气动活塞角阀

产品名称	斯派莎克PF61G气动活塞角阀
公司名称	上海卓越阀门有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇青村工业区
联系电话	86-02151602680 13611882030

## 产品详情

斯派莎克开/关式气动活塞角阀pf61g/pf51g系

列，结实耐用，设计紧凑，本体为316l不锈钢/铜。使

用ptfe阀头密封确保紧密关闭。自校正的ptfe ‘ v ’

型阀杆密封提供了最好的密封效果。

不锈钢阀体的气动活塞角阀还可提供对焊、法兰和

卫生卡箍等连接方式。其中pf 62g对焊连接， pf63g

法兰连接，（ en1092 pin或ansi 150法兰 ）， pf64g

承接焊连接， pf65g, iso2852卫生卡箍连接。

提供常开和常闭以及用于双向流动防水锤的特殊型

号。有三种不同尺寸的执行器用于不同的应用。其他可

供选择包括：流量调节器，电感行程开关，直接安装的

电磁导阀。

本系列角阀具有广泛的适用性，使用介质包括

蒸汽，空气中性气体，最高使用范围可达20b a r ，

180 。为设备制造商（ oem ）和直接用户提供了理想

的开关控制方法。

斯派莎克调节型气动角阀pm6，是设计用于蒸汽、

空气、油、气体和真空应用的两通不锈钢气动调节角

阀。标准配置能用于最高180 的peek的阀芯密封。

阀体和阀芯都经过了硬化处理。

pf61g带行程开关 pf61g带流量调节器 pm6调节型活塞角阀

气动活塞角阀 piston actuated valves

型号 pf51g pf61g pf62g pf63g pf64g pf62g

尺寸 1/2 -2 1/2 -2 1/2 -2 1/2 -2 1/2 -2 1/2 -2

连接方式 螺纹bsp/npt 螺纹bsp/npt 对焊 法兰 套焊 卫生卡箍

阀体材料 黄铜 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢

阀体设计压力