

舟山新区30*2*0.8铠装地埋电缆厂家直销2023已更新（今日/推荐）

产品名称	舟山新区30*2*0.8铠装地埋电缆厂家直销2023已更新（今日/推荐）
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

产品详情

屏蔽电缆RVVP 8*0.2*16/0.15，产品型号：ZR-RVVP额定电压：0.3/0.5KV执行：JB/T 敷设温度：电缆的敷设温度不低于0 工作温度：导体长期允许工作温度不高于70 弯曲半径：外径（D）小于25mm电缆的允许弯曲半径应不小于4D，外径（D）为25mm及以上电缆的允许弯曲半径应不小于6D。产品特点：具有良好的性、弯曲性能高、绝缘性能良好、制造工艺简单、结构并具有一定的耐磨性。适用范围：应用于电器、仪表、电子设备及自动化装置用电源线、控制线及传输线，还可用于防盗、楼宇对讲等。声明：凡是根据客户购买米数提供的零售电线电缆都属于定制产品！不7天无理由退换货服务！除产品问题以外不提供退换货服务！感谢您的理解。

- 、一、屏蔽电力电缆YJVP主要性能：1、成品电缆应经受3500/5min电压试验。
2、电缆导体长期zui高工作温度不超过70。3、敷设电缆的温度不低于0。4、电缆zui小弯曲半径应为：有钢带铠装结构的电缆，不小于电缆外径的12倍，有钢丝屏蔽层结构的软电缆不小于电缆外径的8倍

临及保护线路等使用的聚氯绝缘，聚氯护套控制电缆。耐火控制电缆具有较高的耐火性能，在一定的时间内，经受火焰直接不会发生短路和短路故障。该产品适用各种火灾危险较大、消防安全重要性较高的、作为电器装备及控制之间的连接线使用。低烟无卤控制电缆受热时排烟量低，且本身不含卤素的热塑性或是热固性组成，适用人员密集、空气密度小的作为控制连接线使用。有些买家可能不知道JHS电缆和JH电缆的区别，那么下面天成线缆来告诉你JHS电缆和JH电缆的区别JHS：是300/500V及以下潜水电机用防水橡套软电缆用于连接交流电压300/500V及以下潜水电机用，电缆一端在水中，长期允许工作温度不。防水橡套电缆弯曲性能良。