## 宜兴市广告牌安全检测评估中心广告牌三方检测办理

产品名称	宜兴市广告牌安全检测评估中心 广告牌三方检测办理
公司名称	河南润诚工程质量检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	新闻资讯:广告牌鉴定中心 头条见闻:广告牌检测报告 安全新闻:广告牌检测鉴定
公司地址	郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号 楼5楼
联系电话	13629841843 13629841843

## 产品详情

宜兴市广告牌安全检测评估中心广告牌三方检测办理

润诚检测鉴定CMA资质单位,我司承接全国范围内建筑可靠性检测,建筑承重检测,建筑安全检测,资历深厚,资质过硬,欢迎致电咨询

- 一、户外广告安全检测期限
- (1)户外广告必须定期进行结构安全的技术检测,以确保结构在使用期内的安全;

(2)设置期满两年的户外广告,设置人应当在每年6月1日前,按照户外广告和招牌设置规范进行
安全检测,并将安全检测报告存档以备户外广告设置行政主管部门检查;
(3)经检测符合结构技术及安全标准的户外广告,方可转入下一循环的使用;经安全检测不合格
的户外广告,责令限期整改,整改后再向检测机构申请复检。
现场检测的注意要点:广告牌检测需要注意的三个重点是广告牌设置位置、广告牌与被依附主体的连接
情况,广告牌的完损状况。
二、广告牌设置位置:
根据地标(DB31/T 977-2016)和(DB31/T283-2015)规强制范要求:
(1)不得在建(构)筑物楼顶、玻璃幕墙表面、建筑用地红线范围以外牌。不得使用音频、LED屏、液
晶屏等设备;
(2)设置户外招牌应符合消防安全的要求,不得影响车辆、行人安全,不得妨碍安全疏散。不同的地标
广告牌设置的要求均有出入,以受检广告牌当地地标规范为准;

三、	广告牌与被依附主体的连接情况	:

现场检测确定广告牌位置合理且符合当地地方标准规范时,在检查检测招牌钢构与被依附构件的连接情况,查看连接方式,有条件的情况下采用扭矩扳手检测螺栓等的连接是否牢固。被依附结构形式记录清楚,砖混结构不宜设置户外招牌,危房禁止设置户外招牌;

## 四、广告牌的完损状况:

- (1)注意招牌的围护材料,不得使用易碎、易腐蚀、自重重的材料作表面材料,比如内墙铝塑板、水泥石膏板、细木工板、胶合板、密度板、外墙装饰面砖、玻璃等。其次围护材料是否存在变形、脱落、破损、开裂等损伤情况,并记录其损伤程度;
- (2)构架(或杆件)锈蚀程度检测,涂层厚度、剥落及风化程度检测。在没有情况时,该项是必须要检测的;

构件锈蚀以《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定》(GB/T8923.1-2011)规范中的标准色卡评定其锈蚀等级,锈蚀深度应以千分尺测量。根据标准色卡评定其锈蚀等级A级为完好,B级需除锈修缮,C级需加固处理,D级建议拆除重建;

(3)广告牌钢构件尺寸检测。采用游标卡尺和超声波测厚仪检测钢构尺寸,构架应采用碳素结构钢或低合金高强度结构钢型材的\*小壁厚不应小于3mm;采用的圆钢直径不宜小于10mm;焊接结构的角钢,不宜小于 40mm×4mm或 56mm×36mm×4mm;螺栓连接的角钢不宜小于 50mm×5mm。招牌高度不得低于3.0m。