

亳州西门子中国授权一级总代理商

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 亳州西门子中国授权一级总代理商 |
| 公司名称 | 浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:西门子 西门子:PIC 西门子:长质保 |
| 公司地址 | 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室 |
| 联系电话 | 18717946324 18717946324 |

产品详情

亳州西门子中国授权一级总代理商

SIEMENS可编程控制器

长期低价销售西门子PLC,200, 300, 400, 1200, 西门子PLC附件, 西门子电机, 西门子人机界面, 西门子变频器, 西门子数控伺服, 西门子总线电缆现货供应, 欢迎来电咨询系列产品, 折扣低, 货期准时, 并且备有大量库存.长期有效

欢迎您前来询价.100分的服务.100分的质量.100分的售后.100分的发货速度

您的选择您的支持是我的动力！——致我亲爱的客户!

设计和功能优点SIMATIC HMIComfort

Panel系列包括4个按键面板、3个触摸面板和1个按键触摸面板。

所有设备只能配置新的HMI软件WinCC V11。

KP400 COMFORT是一个4英寸按键面板，显示屏分辨率为480x 272像素。 它的安装与OP

77B兼容KTP400 COMFORT的安装与TP 177B 4兼容，提供触摸屏(480 x 272 px)和4个另外的功能键TP700 Comfort有一个800x 480像素触摸屏，其安装与TP 177，MP 177和TP 277兼容，但是提供的显示尺寸多40%KP700 Comfort(800 x 480 px)的安装与OP 277兼容KP900和TP900

Comfort具有与7英寸设备的相同显示屏分辨率，由于显示屏大，当从较远距离观看时，更加方便。12英寸设备KP1200和TP1200 Comfort具有分辨率为1280x

800像素的PC典型显示屏。设备的Runtime

Software包括档案和脚本、互联网浏览器，在交付时还包括PDF阅读器，

Excel和Word文件。Comfort

Panel的触摸面板系列可在横向或竖向安装和运行，当配置它们时您只需选择正确的方向

。

使用程序代码有关完整的程序代码，请访问[这里](#)。要在项目中用于该程序代码，请按以下步骤操作：1. 使用快捷键 Ctrl+A 和 Ctrl+C，将完整的程序代码复制到剪贴板中。2.

打开文本编辑器（如，“Editor”）。3. 使用快捷键

Ctrl+V，将剪贴板中的内容粘贴到文本编辑器中。4. 将文档另存为 scl 文件，如

SNMP_DEACT.scl。5. 在 STEP 7 中打开项目。6. 将该 scl

文件作为外部资源导入。有关导入外部源文件的更多信息，请参见 STEP 7 在线帮助。7.

生成启动 OB 和数据块。（右键单击该 scl 文件，选择快捷菜单：“从源生成块”(Generate blocks from source)）

使用 PG 进行通信时，CPU

或其它具备通信功能的模块可在工程师站进行数据交换（例如，PG、PC）。可以通过 PROFIBUS 和 PROFINET 子网进行数据交换。此外，还支持S7子网之间的网关。PG 通信具有装载程序和组态数据、运行测试以及评估诊断信息所需的功能。这些功能集成在具有通信功能的模块的操作系统中。要求 编程设备/PC

与具有通信功能的模块进行物理连接。 如果需要通过 S7

路由来访问具有通信功能的模块，则必须在参与的站（S7

路由器和端点)中装载硬件组态。在线连接步骤若要实现编程设备通信,必须建立与CPU的在线连接:1.在STEP 7的项目树中选择CPU。2.选择“在线>转至在线”(Online > Go online)菜单命令

编辑画面。在V20_Monitor画面中放置IO域、文本域、按钮、棒图、圆形等对象。在文本域中输入相应的文本,设置字号、颜色等,将相关对象分类排列整齐,完成后的V20_Monitor画面如图13所示。

亳州西门子中国授权一级总代理商