

开封通信电源用阳燃软电缆厂家直销2023已更新（今日/推荐）

产品名称	开封通信电源用阳燃软电缆厂家直销2023已更新（今日/推荐）
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

产品详情

屏蔽电缆RVVP 8*0.2*16/0.15，产品型号：ZR-RVVP额定电压：0.3/0.5KV执行：JB/T 敷设温度：电缆的敷设温度不低于0 工作温度：导体长期允许工作温度不高于70 弯曲半径：外径（D）小于25mm电缆的允许弯曲半径应不小于4D，外径（D）为25mm及以上电缆的允许弯曲半径应不小于6D。产品特点：具有良好的性、弯曲性能高、绝缘性能良好、制造工艺简单、结构并具有一定的耐磨性。适用范围：应用于电器、仪表、电子设备及自动化装置用电源线、控制线及传输线，还可用于防盗、楼宇对讲等。声明：凡是根据客户购买米数提供的零售电线电缆都属于定制产品！不7天无理由退换货服务！除产品问题以外不提供退换货服务！感谢您的理解。

- 一、屏蔽电力电缆YJVP主要性能：1、成品电缆应经受3500/5min电压试验。
- 2、电缆导体长期zui高工作温度不超过70。3、敷设电缆的温度不低于0。4、电缆zui小弯曲半径应为：有钢带铠装结构的电缆，不小于电缆外径的12倍，有钢丝屏蔽层结构的软电缆不小于电缆外径的8倍

务必剔除半导电屏蔽层，操作时无法损伤绝缘，应防止刀痕及高低不的情况，必要时需用砂纸磨；屏蔽端部应整，并要将石墨层(碳粒)清理干净。B.塑料绝缘电缆端头铜屏蔽和钢铠务必良好接地，对路也应遵循此项原则，防止三相不平衡运行时钢铠端部产生感应电动势，甚至于"打火"及护套等事故。接地引出线要使用镀锡编织铜线，和电缆铜带连接时使用烙铁锡焊，不适合用喷灯封焊，防止烧损绝缘。现在许多客户在购买电缆的时候就会考虑这么一个问题，就是这家电缆怎么样，怎样辨别电缆呢。接下来让天成线缆告诉你吧怎样辨别电缆呢。估量净重。好品牌电线电缆一般都是在规定的净重范围之内。如经常使用的截面积为1.5mm²的塑料绝缘单股铜芯。