

力威橡胶软接头

产品名称	力威橡胶软接头
公司名称	河南力威实业有限公司
价格	450.00/件
规格参数	
公司地址	河南郑州上街
联系电话	86-037168938895 18537107235

产品详情

- 1、橡胶软接头在安装时严禁超位移极限安装。
- 2、平地、悬空、垂直安装的时候，橡胶接头在实际应用工作中的以轴向方式的位移中，产生的压力必须要小于管道间的支撑力,否则就需要安装防拉脱装置来保护橡胶接头，以此来防止橡胶接头在工作的时候因为受压过大而导致的拉脱现象。
- 3、管道必须有固定支撑或固定托架，www.hnlwisy.com固定托架的力必须大于轴向力。垂直安装和架空安装时产品两端需安装相应的固定支架和受力支架，以防止工作受压后拉脱。
- 4、在橡胶接头安装螺栓的时候，需要以对称的方式，来逐步的对管道进行加压，并且一次为基础来进行拧紧，从而来防止橡胶接头的局部位置因为没有接好而导致的泄露问题。www.lwjt.com.cn
- 5、在橡胶接头的安装过程中还需要注意的事项时安装时应该远离温度较高的热源，并且在橡胶接头的安装过程中严禁使用不符合本类橡胶接头制品的要求的介质。
- 6、安装时应远离热源，严禁使用不符合本产品要求的介质。

三球体可曲挠橡胶接头