四球体可曲挠橡胶接头

产品名称	四球体可曲挠橡胶接头
公司名称	河南力威实业有限公司
价格	450.00/件
规格参数	
公司地址	河南郑州上街
联系电话	86-037168938895 18537107235

产品详情

。

四球体可曲挠橡胶接头

功能特色：

1、可曲挠单球橡胶接头可大大下降管道体系的轰动和噪声，可根本上处理各类管路的接口位移，轴向弹性及不一样心度等疑问。

2、依据资料不一样可曲挠单球橡胶接头可制成耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐油、耐热等各类种类，习惯多种介质和环境。

3、可曲挠单球橡胶接头资料属极性橡胶，密封性好，重量轻，设备修理便利、运用寿命长，但避免与尖利金属器械触摸，避免刺破球体。

4、如可曲挠单球橡胶接头www.hnlwsy.com架空运用可配弹性支架，设备时螺栓要用对角法上紧。

5、如可曲挠单球橡胶接头www.liweigroup.com管路压力过高时，运用极限螺栓将两头法兰连在一起。

技能条件（两种种类)）

可曲挠橡胶接头设备数据表

注：1、特殊要求可来函来图定制，法兰按《全国通用给排水规范图集》，其它按hg/t2289-92。

2、dn350-600(2)型工作压力为1.6mpa，dn32-400(3)型工作压力为2.5mpa。

3、dn700-dn200工作压力为1.0mpa，dn1400工作压力为0.6mpa,dn1600-dn1800工作压力为0.4mpa，法兰按0.

6mpa选择。dn2000工作压力为0.25mpa,法兰按0.6mpa压力选择。

4、高层给水运用dn200以上商品，管道必须有固定支撑或固定托架，不然商品应设备防拉脱设备